

# 26 26 200 T


## Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

mit Befestigungsöse



- Hoch belastbare, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Greifflächen gezahnt
- Mit Schneiden für mittelharten Draht Ø 3,2 mm und harten Draht Ø 2,2 mm
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

<b>Artikel-Nr.</b>	26 26 200 T
<b>EAN</b>	4003773081456
<b>Zange</b>	verchromt
<b>Griffe</b>	isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft; mit integrierter isolierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
<b>Form</b>	2
<b>Kopf</b>	
<b>Isolationsnorm</b>	IEC 60900 DIN EN 60900
<b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	3,2
<b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>	2,2
<b>T1 mm</b>	9,5
<b>W3 mm</b>	18,0
<b>W4 mm</b>	3,0
<b>T2 mm</b>	2,5
<b>L4 mm</b>	23,0
<b>L3 mm</b>	73,0
<b>Abmessung Winkel °</b>	40
<b>Nennmaß</b>	200 mm
<b>Länge mm</b>	200
<b>Gewicht netto g</b>	215



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten