

# 46 10 100

## Sicherungsringwerkzeug für Innen- und Außenringe bis zu 1000 mm Nennweite



- Universell einsetzbar für große Sicherungsringe von 400 - 1000 mm Nennweite
- Sicheres Öffnen und Schließen der Ringe und Halten durch selbsthemmenden Präzisions-Spindeltrieb
- Montage oder Demontage der Sicherungsringe in einem Arbeitsgang
- Sicherer Halt des Ringes durch kurze, direkte Aufnahmen
- Austauschbare Spitzen mit  $\varnothing$  6 mm und 9 mm, für unterschiedliche Durchmesserbereiche
- Bedienung wahlweise mit Innensechskantschlüssel, Ratschenschlüssel oder Akku-Schrauber
- Anwendungsbereiche überall dort, wo mit grossen Wellen und Lagern sehr hohe Kräfte und Drehmomente übertragen werden müssen, z. B. Windkraftanlagen, Gezeitenanlagen, Generatorenbau, Wasserkraftanlagen, Großmaschinenbau (Walzstraßen, Pressen), Schiffsbau, Luft- und Raumfahrt
- Werkzeug im Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage
- Werkstoff der Arbeitsspitzen: Chrom-Vanadin-Elektrostahl

<b>Artikel-Nr.</b>	46 10 100
<b>EAN</b>	4003773075417
<b>Kapazität für Bohrungsdurchmesser <math>\varnothing</math> mm</b>	400 - 1000
<b>Kapazität für Wellendurchmesser <math>\varnothing</math> mm</b>	400 - 1000
<b>Gewicht netto g</b>	2200



von Hand zu betätigen



maschinell zu betätigen

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



wechselbare Einsätze für Innen und Außenringe