

# 73 05 160 T BK

## KNIPEX X-Cut® mit Befestigungsöse mit Befestigungsöse






- Kompakt und 25 % leichter. Kraftvoll und präzise
- Schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrähtige Kabel und harten Pianodraht
- Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- 40 % Kräftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge
- Große Öffnungsweite für dickere Kabel
- Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
- Kompakte, gewichtssparende Bauweise
- Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

40 % Kräftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge

Mit doppelt gelagerter Gelenkachse.

|                                                      |                                                                                                   |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                          | 73 05 160 T BK                                                                                    |
| EAN                                                  | 4003773080503                                                                                     |
| Zange                                                | verchromt                                                                                         |
| Kopf                                                 |                                                                                                   |
| Griffe                                               | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm   | 3,8                                                                                               |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm         | 2,7                                                                                               |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm           | 2,2                                                                                               |
| Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm | 12,0                                                                                              |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm        | 4,8                                                                                               |
| Länge mm                                             | 160                                                                                               |
| Gewicht netto g                                      | 205                                                                                               |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten