

73 05 160 T

KNIPEX X-Cut® mit Befestigungsöse mit Befestigungsöse



- Kompakt und 25 % leichter. Kraftvoll und präzise
 - Schneidet präzise feinste Drähte ebenso wie mehrdrätige Kabel und harten Pianodraht
 - Durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
 - Doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
 - Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
 - 40 % Kräftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge
 - Große Öffnungsweite für dickere Kabel
 - Präziser Schnitt auch bei feinen Cu-Drähten
 - Kompakte, gewichtssparende Bauweise
 - Universell einsetzbar, in Montage, Instandhaltung und Produktion
 - Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung

40 % Kräftersparnis im Vergleich zu Standard-Seitenschneidern gleicher Länge

Mit doppelt gelagerter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	73 05 160 T
EAN	4003773080077
Zange	verchromt
Kopf	
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,8
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,7
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,2
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrätig (Durchmesser) Ø mm	12,0
Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm	4,8
Länge mm	160
Gewicht netto g	180



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten