

# 73 71 180

## KNIPEX TwinForce® Hochleistungs-Seitenschneider



**PATENTED**



- Der überlegene Kraft-Seitenschneider mit dem patentierten Doppelgelenk
- Optimale Übersetzung durch Doppelgelenk-Konstruktion
- Schneidet zuverlässig alle Drahtsorten, aber auch Bandmaterial
- Für grobes und feinstes Schneiden
- Wenig Schnittschlag: Die Hand wird geschont. Muskeln und Sehnen werden entlastet
- Für den Einsatz mit mehr Komfort, für Vielschneider oder für besonders harte Schneidfälle
- Hohe Stabilität und spielfreier Gang durch angeschmiedete und präzisionsgefräste Gelenkachsen
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, ölgelärtet

### Extrem leichtes Schneiden mit geringem Kraftaufwand:

schneidet noch mal 50 % leichter, als der bewährte KNIPEX-Kraftseitenschneider

### Neu für Seitenschneider:

Die Möglichkeit zum Nachsetzen. Selbst 4 mm dicke Drähte schneidet der KNIPEX Twinforce® mit 2- bis 3-maligem Nachsetzen ohne großen Kraftaufwand. Herkömmliche Kraftseitenschneider schneiden solche Durchmesser gar nicht oder nur mit sehr hohem Kraftaufwand.

|                                                    |                          |
|----------------------------------------------------|--------------------------|
| Artikel-Nr.                                        | 73 71 180                |
| EAN                                                | 4003773074762            |
| Zange                                              | schwarz atramentiert     |
| Kopf                                               | poliert                  |
| Griffe                                             | mit Kunststoff überzogen |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 4,6                      |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm       | 3,2                      |
| Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm         | 3,0                      |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm      | 5,5                      |
| Länge mm                                           | 180                      |
| Gewicht netto g                                    | 255                      |




Der Hochleistungs-Seitenschneider mit Öffnungsfeder für vereinfachtes Nachsetzen und Vielschneider




Die Öffnungsfeder wird einfach durch Daumendruck aktiviert oder deaktiviert




Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Drähte legt man immer so nah wie möglich am Gelenk ein. Bei hochübersetzten Schneiden ist die




Kerben Sie mit dem KNIPEX Twinforce® den Draht zunächst vor, bis die erforderliche Handkraft stark



Schneiden Sie an der gleichen Stelle weiter. Sie können das Schneidgut nun viel leichter durchtrennen,

Öffnung nah am  
Drehpunkt meist  
kleiner, als der Draht  
dick ist und die Drähte  
können beim  
Anschnitten nach  
vorne rutschen.

ansteigt. Nun öffnen Sie die Zange und schieben  
dabei den Draht in der  
Kerbe weiter zum  
Gelenk hin. weil es jetzt näher am  
Drehpunkt liegen bleibt.



Diesen Vorgang können  
Sie bei Bedarf  
wiederholen.