

# 74 02 200 T BK

## Kraft-Seitenschneider mit Befestigungsöse



- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung



### 20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

|   |   |
|---|---|
| <b>Artikel-Nr.</b>  | 74 02 200 T BK  |
| <b>EAN</b>  | 4003773080510   |
| <b>Zange</b>  | schwarz atramentiert  |
| <b>Kopf</b>   | poliert   |
| <b>Griffe</b>   | mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung |
| <b>Form</b>   | 0   |
| <b>Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm</b> | 4,2   |
| <b>Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm</b>       | 3,0   |
| <b>Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm</b>         | 2,5   |
| <b>Länge mm</b>   | 200   |
| <b>Gewicht netto g</b>                                    | 335   |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten