74 12 160
Kraft-Seitenschneider

- Für härteste, dauerhafte Beanspruchung
- Hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidenwinkel und Übersetzungsverhältnis
- Präzisionsschneiden zusätzlich induktiv gehärtet, (Schneidenhärte ca. 64 HRC) für alle Drahtsorten einschließlich Pianodraht
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
  - Form:mit Öffnungsfeder, die bei Bedarf aktiviert werden kann

20 % Kraftersparnis

im Vergleich zu herkömmlichen Seitenschneidern gleicher Länge.

Mit angeschmiedeter Gelenkachse.

Artikel-Nr.	74 12 160
EAN	4003773065111
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Form	1
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	3,4
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm	2,5
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,0
Länge mm	160
Gewicht netto g	209

74 12: Öffnungsfeder in deaktivierter Position

74 12: Die Öffnungsfeder wird einfach durch Daumendruck aktiviert

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG | Oberkamper Straße 13 | 42349 Wuppertal | Germany
info@knipex.de | www.knipex.de