

77 02 115 ESD

Elektronik-Seitenschneider ESD



- Für feine Schneidarbeiten, z. B. in Elektronik und Feinmechanik
- Griffe elektrisch ableitend – dissipativ
- Stabiles, durchgestecktes und spielfreies Gelenk
- Reibungsarme Doppelfeder für ein sanftes und gleichmäßiges Öffnen
- Die Spiegelpolitur bietet in Verbindung mit einem feinen Ölfilm einen guten Rostschutz – keine Störungen im Schaltkreis durch abblätternde Chromteile
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet
- Griffe mit zweifarbigem Mehrkomponenten-Griffhüllen schwarz/grau
- Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet
- Runder Kopf, mit kleiner Facette
- Schneidhärte ca. 60 HRC




ESD-Zangen (Electrostatic discharge)



elektrostatische Energie wird bei diesen Zangen langsam und kontrolliert durch die Griffe abgeleitet das schützt durch elektrostatische Entladung gefährdete Bauelemente gemäß gültigen Normen, z. B. IEC TR 61 340-5, DIN EN 61 340-5, SP Method 2472

| | |
|---|----------------------------|
| Artikel-Nr. | 77 02 115 ESD |
| EAN | 4003773025092 |
| Kopf | spiegelpoliert |
| Griffe | mit Mehrkomponenten-Hüllen |
| Form | 0 |
| Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm | 1,2 |
| Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) Ø mm | 0,6 |
| Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser) Ø mm | 0,3 - 1,6 |
| B mm | 14,0 |
| D mm | 7,5 |
| A mm | 11,0 |
| Nennmaß | 115 mm |
| Länge mm | 115 |
| Gewicht netto g | 82 |



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

