

# 87 01 250

## KNIPEX Cobra® Hightech-Wasserpumpenzange



- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

KNIPEX Cobra® – die Hightech-Wasserpumpenzange. Kein umständliches Ausprobieren der richtigen Öffnungsweite mehr. Stattdessen: obere Maulhälfte ans Werkstück anlegen, Knopf drücken und untere Backe 'ranschieben – genial einfach.


|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                                   | 87 01 250                                |
| <b>EAN</b>                                           | 4003773022022                            |
| <b>Zange</b>                                         | grau atramentiert                        |
| <b>Kopf</b>                                          | poliert                                  |
| <b>Griffe</b>                                        | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| <b>Einstellpositionen</b>                            | 25                                       |
| <b>Nennmaß</b>                                       | 250 mm                                   |
| <b>Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll</b> | 2                                        |
| <b>Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm</b>        | 50                                       |
| <b>Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm</b>      | 46                                       |
| <b>Länge mm</b>                                      | 250                                      |
| <b>Gewicht netto g</b>                               | 335                                      |




Feinverstellung per Druckknopf: schnell und komfortabel



Schnelle und passgenaue Einstellung direkt am Werkstück



Gegen die Drehrichtung versetzte Zähne bewirken einen Selbstklemmeffekt und verhindern das Abrutschen am Werkstück.



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten





#### Ersatzteile

| Artikel-Nr. | EAN           |                                                               |
|-------------|---------------|---------------------------------------------------------------|
| 87 09 01    | 4003773074724 | Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 250/300 (ohne 87 2) |