

# 87 21 300

## KNIPEX Cobra® QuickSet Hightech-Wasserpumpenzange




- Ganz öffnen, zuschieben, zupacken!
- Zusätzliche Schnelleinstellung an das Werkstück durch Zuschieben
- Verbindet das bewährte, sichere Einrasten des Gelenkbolzens mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert
- Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben erfolgen
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens bei der ersten Belastung. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur noch durch Drücken des Knopfes verstellt werden
- Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Die Cobra® QuickSet vereint alle bewährten Eigenschaften der KNIPEX Cobra® mit einer zusätzlichen Schiebefunktion, die das Arbeiten in sehr engen und unzugänglichen Arbeitsbereichen erleichtert. Die Einstellung direkt an das Werkstück kann durch einfaches Zuschieben der Zangenschenkel erfolgen. Bei der ersten Belastung rastet der Gelenkbolzen ein. Danach ist die Griffweite der Zange fixiert und kann nur durch erneutes Drücken des Knopfes verstellt werden. Um die Schiebefunktion erneut zu aktivieren, wird der Gelenkbolzen per Knopfdruck ausgedrückt und die Zange einmal ganz geöffnet.


|                                                      |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b>                                   | 87 21 300                                |
| <b>EAN</b>                                           | 4003773078524                            |
| <b>Zange</b>                                         | grau atramentiert                        |
| <b>Kopf</b>                                          | poliert                                  |
| <b>Griffe</b>                                        | mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen |
| <b>Einstellpositionen</b>                            | 25                                       |
| <b>Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll</b> | 2 3/4                                    |
| <b>Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm</b>      | 60                                       |
| <b>Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm</b>        | 70                                       |
| <b>Länge mm</b>                                      | 300                                      |
| <b>Gewicht netto g</b>                               | 530                                      |



Knopf drücken - Zange vollständig öffnen



Maul anlegen - Zange einfach zuschieben



Gelenkbolzen rastet bei Belastung ein



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten