

# 87 26 250

## KNIPEX Cobra® VDE Hightech-Wasserpumpenzange, isoliert



- Einstellung durch Anschieben direkt ans Werkstück: schnelle, sichere und bequeme Handhabung
- öffnen per Knopfdruck abseits vom Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Guter Zugang zum Werkstück durch schlanke Bauform im Kopf- und Gelenkbereich
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC: dauerhaft sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Der Einstellvorgang zur Anpassung an das Werkstück erfolgt mit der KNIPEX Cobra® VDE sicher und einfach: geöffnete Zange mit oberer Greifbacke am Werkstück anlegen, Zange zuschieben, fertig!

|                                               |                                                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                   | 87 26 250                                        |
| EAN                                           | 4003773071495                                    |
| Zange                                         | verchromt                                        |
| Griffe                                        | isoliert mit Mehrkomponenten-Hüllen, VDE-geprüft |
| Kopf                                          |                                                  |
| Isolationsnorm                                | IEC 60900 DIN EN 60900                           |
| Einstellpositionen                            | 24                                               |
| Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll | 2                                                |
| Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm      | 46                                               |
| Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm        | 50                                               |
| Länge mm                                      | 250                                              |
| Gewicht netto g                               | 340                                              |



Schnelleinstellung am Werkstück ohne Druckknopf betätigung



Zange einfach zuschieben!

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



### Ersatzteile

|             |               |  |
|-------------|---------------|--|
| Artikel-Nr. | EAN           |  |
| 87 29 01    | 4003773079002 |  |