

87 51 250


KNIPEX Cobra® ES Wasserpumpenzange extra-schlank



- Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Automobilbereich und Industrie
- Lange, spitze Backen
- Besonders guter Zugang zum Werkstück durch sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich
- Sicherer Griff auch an Flachteilen durch Dreipunktauflage
- Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück
- Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen und handfreundliche Griffstellung
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Durchgestecktes Gelenk: hohe Stabilität durch doppelte Führung
- Sicheres Einrasten des Gelenkbolzens: keine unbeabsichtigte Verstellung
- Günstige Hebelwirkung: optimale Kraftübertragung
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Wegen der zunehmenden Kompaktheit von Bauteilen und Geräten wird der Arbeitsraum immer beengter. Die Anforderungen an Greifkräfte und Werkzeugkapazitäten werden aber nicht geringer. Die KNIPEX-"Cobra" ES ermöglicht es, auf beengtem Raum kräftig zuzupacken.

Artikel-Nr.	87 51 250
EAN	4003773061267
Zange	grau atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen
max. Greiftiefe in mm mm	42,0
Einstellpositionen	19
max. parallele Öffnung in mm mm	37,0
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	1 1/4
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	32
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	34
Länge mm	250
Gewicht netto g	328



Greift Muttern bis 34 mm Schlüsselweite



Sehr schlanke Bauform im gesamten Kopf- und Gelenkbereich (im Vergleich zu konventionellen Wasserpumpenzangen)



Optimaler Zugang zum Werkstück. Ideal für Service und Instandhaltung, Gerätereparatur, Fahrzeugbereich und Industrie



Feinverstellung per Druckknopf: schnell und komfortabel

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Ersatzteile

Artikel-Nr.	EAN	
87 09 01	4003773074724	Ersatzteilsortiment Verstellung für 86/87 250/300 (ohne 87 2)