

89 01 250 SB

Wasserpumpenzange mit Rillengelenk



- Leichtes, geschmeidiges Einrasten durch gefrästen Drehteller in fünf verschiedenen Positionen
- Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen am Werkstück, kraftsparendes Arbeiten
- Kein Durchrutschen des Gelenks
- Brennerloch mit guter Passform für Schrauben und Muttern
- Konstruktive Entlastung der Gelenkschraube, daher kein Schraubenverschleiß
- Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
- Greifflächen mit spezialgehärteten Zähnen, Härte der Zähne ca. 61 HRC bei Länge 250 mm: sicheres Greifen durch hohe Verschleißfestigkeit
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet

Artikel-Nr.	89 01 250 SB
EAN	4003773012085
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Kapazität für Rohre Zoll (Durchmesser) Ø Zoll	1 5/16
Kapazität für Muttern, Schlüsselweite mm	36
Kapazität für Rohre (Durchmesser) Ø mm	34
Länge mm	250
Gewicht netto g	362

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

