

95 61 190

Drahtseilschere geschmiedet



- Mit zwei Pressprofilen für Endhülsen an Bowdenhüllen und Endkappen für Drahtseilzüge
- Komfortables Arbeiten durch handliche, schlanke Bauform und innenliegende Öffnungsfeder
- Geschraubtes Gelenk für präzise Messerführung, nachstellbar
- Hohe Übersetzung für kraftsparendes Arbeiten
- Schneidhärte ca. 64 HRC
- Chrom-Vanadin-Hochleistungsstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgelärtet

Schneidet alle Drahtseile, auch solche mit höchster Festigkeit, sauber und ohne Aufspießen


Artikel-Nr.	95 61 190
EAN	4003773040651
Kopf	poliert
Griffe	mit Kunststoff überzogen
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig mm ²	10
Schneidwert Cu-Kabel, feindrähtig (Durchmesser) Ø mm	6,00
Schneidwerte Drahtseil (Durchmesser) Ø mm	5,0
Schneidwerte Eisen (Durchmesser) Ø mm	4
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser) Ø mm	4,0
Schneidwert Cu-Kabel, mehrdrähtig (Durchmesser) Ø mm	7,0
Schneidwerte Pianodraht (Durchmesser) Ø mm	2,5
AWG	7
Länge mm	190
Gewicht netto g	314



Anpressen der Endkappe an das Zugseil



Anpressen der Endhülse an die Bowdenhülle



innenliegende Öffnungsfeder

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

