

# 97 53 04 SB

## Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit Seiteneinführung



PAT. PEND.



- Geringere Griffweite
- Zum Verpressen von Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1 + 4
- Selbsteinstellende Anpassung auf die gewünschte Aderendhülsengröße
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Crimpdruck ist werkseitig präzise eingestellt (kalibriert)
- Kraftverstärkung durch Kniehebel für ermüdungsarmes Arbeiten
- Hoher Bedienkomfort durch handliche Bauform und geringes Gewicht
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet
- Vierkant-Pressung auch für Aderendhülsen bis zu 16 mm<sup>2</sup>
- Vierkant-Pressung für optimale Kontaktflächen im Klemmanschluss
- Insbesondere passend für alle Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm<sup>2</sup> oder 2 x AWG 8

Die kleine Crimpzange für Aderendhülsen mit zwei großen Vorteilen für den Anwender: - Automatische Selbsteinstellung auf die verwendete Aderendhülse: Das entlastet den Fachmann und bietet sicheres, zuverlässiges und schnelles Vercrimpen. - Erweiterte Anwendungsbereiche

<b>Artikel-Nr.</b>	97 53 04 SB
<b>EAN</b>	4003773030270
<b>Zange</b>	brüniert
<b>Griffe</b>	mit Mehrkomponenten-Hüllen
<b>Anwendung</b>	Aderendhülsen
<b>Kapazität Quadratmillimeter mm<sup>2</sup></b>	0,08 - 10 + 16
<b>Anzahl der Nester</b>	1
<b>AWG</b>	28 - 5
<b>Länge mm</b>	180
<b>Gewicht netto g</b>	440

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

