


Mit blauer Drehgriffoberfläche.

Gehäuse und Kugel
 Drehgriff
 Kugeldichtung
 Spindelabdichtung
 Medium- und Umgebungstemperatur
 Betriebsdruck
 Gewinde

Messing vernickelt
 Kunststoff
 PTFE
 NBR
 -10 °C bis +80 °C
 max. 10 bar
 Innengewinde G (DIN EN ISO 228-1)
 Außengewinde R (ISO 7-1)



Mini-Kugelhähne, mit Drehgriffoberfläche blau

Artikel Nr.	Ident Nr.	Gewinde	DN	SW mm	L mm	L1 mm	H mm
371.101	103319	G 1/8 innen	6	15	34,0	24,0	23,0
371.102	103320	G 1/4 innen	6	15	38,0	24,0	23,0
371.103	103321	G 3/8 innen	8	17	43,0	24,0	24,0
371.104	103322	G 1/2 innen	10	21	49,0	24,0	27,0
371.201	103323	G 1/8 innen / R 1/8 außen	6	15	34,0	24,0	23,0
371.202	103324	G 1/4 innen / R 1/4 außen	6	15	39,0	24,0	23,0
371.203	103325	G 3/8 innen / R 3/8 außen	8	17	43,0	24,0	24,0
371.204	103326	G 1/2 innen / R 1/2 außen	10	21	50,0	24,0	27,0



371.102