

Serie »FUTURA-mini«

Druckluftanlagen oder Teile von Anlagen können durch ein pneumatisches Signal ein- oder ausgeschaltet werden.
3/2-Wege-Ausführung inklusive Schalldämpfer.
Beim Abschalten wird die Anlage gleichzeitig entlüftet.


Eingangsdruck	0 - 12 bar
Temperaturbereich	0 °C bis 50 °C
Medium	Druckluft
Gehäuse	Werkstoff Grivory® (PA 66)
Anschlussgewinde	Kunststoff
Abluft	G 1/4
Durchfluss	2000 l/min
Durchflusswertmessung	bei P ₂ = 6 bar und Druckabfall Δ _p = 1 bar

3/2-Wegeventil pneumatisch betätigt


Artikel Nr.	Typen Nr.	Gewinde	Anschluss Steuerluft	BG
142524	FUM 921	G 1/4	G 1/8	0

Zubehör / Ersatzteile


Artikel Nr.	Typen Nr.	Beschreibung
143105	H 848	Befestigungswinkel inkl. 2 Schrauben
143010	WKM 100	Koppelpaket für Wandmontage inkl. 2 Schrauben und O-Ring
143022	KPM 100	Koppelpaket inkl. 2 Schrauben und O-Ring
100405	568-2	Schalldämpfer



Durchflussdiagramm



Rückentlüftung



Symbole

