mit Kunststoff- bzw. Stahlblechgehäuse und Doppelskala in bar/psi, Serie »pressure line«

Die preiswerte Serie von Standardmanometern in den gängigen Durchmessern und den am meisten nachgefragten Messbereichen!

Ausführung:	Rohrfedermanometer
Anwendung:	gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen
Güteklasse:	2,5
Gehäuse:	Kunststoff (Ø 40 und 50) Stahlblech (Ø 63)
Messglied und Zeigerwerk:	Kupferlegierung
Sichtscheibe:	Kunststoff
Mediumstemperatur:	-20 °C bis +60 °C
Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

206-DE

Standardmanometer, Anschluss hinten					
Artikel-Nr.	**Messbereich**		**Gehäuse**	**D mm**	**Anschluss G**
110.41-KDE	-1 / 0 bar	für Vakuum	Kunststoff	40	1/8
110.42-KDE	0 – 1,6 bar	-	Kunststoff	40	1/8
110.43-KDE	0 – 2,5 bar	-	Kunststoff	40	1/8
110.44-KDE	0 – 4,0 bar	-	Kunststoff	40	1/8
110.45-KDE	0 – 6,0 bar	-	Kunststoff	40	1/8
110.46-KDE	0 – 10,0 bar	-	Kunststoff	40	1/8
110.47-KDE	0 – 16,0 bar	-	Kunststoff	40	1/8
200-KDE	-1 / 0 bar	für Vakuum	Kunststoff	50	1/4
201-KDE	0 – 1,0 bar	-	Kunststoff	50	1/4
202-KDE	0 – 1,6 bar	-	Kunststoff	50	1/4
203-KDE	0 – 2,5 bar	-	Kunststoff	50	1/4
204-KDE	0 – 4,0 bar	-	Kunststoff	50	1/4
205-KDE	0 – 6,0 bar	-	Kunststoff	50	1/4
206-KDE	0 – 10,0 bar	-	Kunststoff	50	1/4
207-KDE	0 – 16,0 bar	-	Kunststoff	50	1/4

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Standardmanometer

Art.-Nr. 110.41-KDE bis Art.-Nr. 218-DE

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Standardmanometer, Anschluss hinten					
Artikel-Nr.	**Messbereich**		**Gehäuse**	**D mm**	**Anschluss G**
211/1-DE	-1 / 0 bar	für Vakuum	Stahlblech	63	1/4
212-DE	0 – 1,0 bar	-	Stahlblech	63	1/4
213-DE	0 – 1,6 bar	-	Stahlblech	63	1/4
214-DE	0 – 2,5 bar	-	Stahlblech	63	1/4
215-DE	0 – 4,0 bar	-	Stahlblech	63	1/4
216-DE	0 – 6,0 bar	-	Stahlblech	63	1/4
217-DE	0 – 10,0 bar	-	Stahlblech	63	1/4
218-DE	0 – 16,0 bar	-	Stahlblech	63	1/4

techn. Änderungen vorbehalten