


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für Vakuumbetrieb

Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR
Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C




751.016-8

Schottverschraubung

Art.-Nr.	Ø1	Ø2	F	Ch	L	D	I max
751.012-4	4	4	M 11 x 1	13	28,6	2,5	11,0
751.013-46	4	6	M 13 x 1	16	31,0	2,5	11,0
751.014-6	6	6	M 13 x 1	16	31,2	4,5	12,0
751.015-48	4	8	M 15 x 1	17	33,0	2,5	12,0
751.015-68	6	8	M 15 x 1	17	33,7	4,5	13,0
751.016-8	8	8	M 15 x 1	17	33,9	6,5	13,5
751.017-610	6	10	M 17 x 1	20	36,0	4,5	14,5
751.017-810	8	10	M 17 x 1	20	36,6	6,5	15,0
751.020-10	10	10	M 17 x 1	20	37,8	8,0	17,0
751.022-12	12	12	M 20 x 1	24	39,7	10,0	20,3

Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.



Schottverschraubung

Art.-Nr.	Ø	B	Ch	L	L1	M	Pmax
51.014-5	5	M 14 x 1	17	33,5	10,0	4	8