aus Kunststoff

Ergonomische Pistole mit sehr hoher Blaskraft. Durch den veränderten Bügel mehrere Aufhängerpositionen. Robuste und dennoch leichte Bauart für lange Lebensdauer. Durch das ergonomische Design sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder geeignet!

Luftstrom:	500 l/min (17,7 CFM) (Serie 37) 190 l/min (6,7 CFM) (Serie 38)
Max. Betriebsdruck:	16 bar (232 PSI)
Min. Berstdruck:	64 bar (928 PSI)
Anschlüsse:	1/4" Innengewinde
Material:	POM (Gehäuse), Messing (Ventil, Rohr)
Temperaturbereich:	-20 °C bis + 60 °C (-4 °F bis +140 °F)
Geräuschpegel:	96 dB (Serie 37) 79 dB (Serie 38)

Blasepistole, stufenlos regulierbar, 90-mm-Rohr	
Artikel-Nr.	Anschlussart
37 A	Tülle LW 6
37 B	Tülle LW 9
37 C	Tülle LW 13
37 K	Nippel für Kupplung DN 7,2 / 7,6

37 K

Blasepistole, stufenlos regulierbar, mit integriertem Schalldämpfer, 90-mm-Rohr	
Artikel-Nr.	Anschlussart
38 A	Tülle LW 6
38 B	Tülle LW 9
38 C	Tülle LW 13
38 K	Nippel für Kupplung DN 7,2 / 7,6

38 K

Zubehör für Blasepistolen aus Kunststoff	
Artikel-Nr.	Bezeichnung
378.01	Gummidüsen-Set (Ø 14, 25, 36 mm) für empfindliche Oberflächen zum Aufstecken auf das Rohr
378.02	Schutzschild (Ø 100 mm) zum Aufstecken auf das Rohr
378.03	Schalldämpferdüse zum Aufstecken auf das Rohr, Geräuschpegel: 82 dB(A)
378.04	Venturi-Düse zum Wegblasen von leichten Spänen. Zum Aufstecken auf das Rohr.
378.05	Bypass-Düse zur Reduzierung des Ausgangsdrucks. Zum Aufstecken auf das Rohr.
378.06	Schutzschilddüse schafft einen schützenden Luftmantel, der sich für das Beseitigen von leichten Holzspänen oder Flüssigkeiten eignet. Zum Aufstecken auf das Rohr.
378.07	Schalldämpferdüse reguliert den Lärm. Extra für die Verwendung in engen Umgebungen. Passt direkt auf das Gewinde der Blasepistole

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Dosierbare Blasepistole

Serie 37 und 38

378.01

378.02

378.03

378.04

378.05

378.06

378.07