Ausblasepistolen

Art.-Nr. 23 A bis 23 F, Art.-Nr. 24 A bis 24 F
und Art.-Nr. 25 A bis 25 F

aus Kunststoff

Zum Ausblasen und Reinigen von Maschinen, Motoren, Lagern, Gleitflächen, Bohrungen aller Art, Hohlkörpern, Formen usw.

Betriebsdruck:	max. 10 bar
empf. Druckbereich:	1 bis 6 bar
Temperaturbereich:	-20° C bis +50° C

Blasepistole mit Kurzdüse	
Artikel-Nr.	Anschluss
23 A	Tülle LW 6
23 B	Tülle LW 9
23 C	Tülle LW 13
23 D	G 1/4 innen
23 E	Stecknippel für Kupplung DN 5
23 F	Stecknippel für Kupplung DN 7,2

24 D

Blasepistole mit Sicherheitsdüse	
Artikel-Nr.	Anschluss
24 A	Tülle LW 6
24 B	Tülle LW 9
24 C	Tülle LW 13
24 D	G 1/4 innen
24 E	Stecknippel für Kupplung DN 5
24 F	Stecknippel für Kupplung DN 7,2

25 D

Blasepistole mit Verlängerungsrohr	
Artikel-Nr.	Anschluss
25 A	Tülle LW 6
25 B	Tülle LW 9
25 C	Tülle LW 13
25 D	G 1/4 innen
25 E	Stecknippel für Kupplung DN 5
25 F	Stecknippel für Kupplung DN 7,2

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 06/2010 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Ausblasepistolen

Art.-Nr. 23 A bis 23 F, Art.-Nr. 24 A bis 24 F
und Art.-Nr. 25 A bis 25 F

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Datenblatt
Ausblasepistole

Ausblasepistole Typ: AL13

Betriebsdruck (statisch): 0 bis 12 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Anschluss: Innengewinde ISO228-G1/4

Düse: Sicherheitsdüse, Bohrung 1 mm, Länge: 23 mm

Werkstoffe:	
Hauptkörper	GF33PA6
Handhebel	GF33PA6
Ventil	POM
Dichtungen	Perbunan
Federn	1.4310
Gewindebuchse	CuZn39Pb3
Düse	CuZn39Pb3

Beschreibung:
Die Ausblasepistole AL13 hat einen Grundkörper aus Kunststoff, ist daher sehr leicht und liegt angenehm in der Hand. Die Sicherheitsdüse hat eine Mittelbohrung und seitlichen Ringspalt. Beim Ausblasen bildet sich ein Schutzschirm gegen zurückprallende Späne. Auch der Geräuschpegel wird deutlich gesenkt. Wird die Düsenbohrung zugehalten entweicht die Luft durch den Ringspalt. Die aus Messing gefertigte Düse ist in den Grundkörper eingepresst und daher nicht auswechselbar.

Varianten / Sonderausstattungen (teilweise nicht für alle Ausführungen, weitere auf Anfrage):
andere Anschlüsse

Prüfergebnisse (bei 20°C, von der Ausführung abhängig):

Durchfluss	P = 3 bar:	155 l/min
	P = 6 bar:	265 l/min
Betätigungskraft:	P = 3 bar:	13 N
	P = 6 bar:	20 N
Lärmpegel (in 1m Entfernung)	P = 3 bar:	88 dB(A)
	P = 6 bar:	93 dB(A
Gewicht:	90 g	

Sicherheit gegen Bersten: mindestens 4-fach Berstdruck: mindestens 48 bar

Änderung	Datum	Name		Datum	Name	Dokument-Nr.:
			Bearb.	13.10.03	Zahn	
			Gepr.	16.10.03	Zahn	DB-AL13
			Norm			

Datenblatt
Ausblasepistole

Ausblasepistole Typ: AK13

Betriebsdruck (statisch): 0 bis 12 bar

Temperaturbereich: -20°C bis +50°C

Anschluss: Innengewinde ISO228-G1/4

Düse: Verlängerungsrohr, Ø 3,5x6 mm, Länge: 100 mm

Werkstoffe:	
Hauptkörper	GF33PA6
Handhebel	GF33PA6
Ventil	POM
Dichtungen	Perbunan
Federn	1.4310
Gewindebuchse	CuZn39Pb3
Düse	AlMgSi0.5F25

Beschreibung:
Die Ausblasepistole AK13 hat einen Grundkörper aus Kunststoff, ist daher sehr leicht und liegt angenehm in der Hand. Durch das Verlängerungsrohr ist die AK13 universell einsetzbar und besonders zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersichtlichen Stellen geeignet. Das aus Aluminium gefertigte Verlängerungsrohr ist in den Grundkörper eingepresst und daher nicht auswechselbar.

Varianten / Sonderausstattungen (teilweise nicht für alle Ausführungen, weitere auf Anfrage):
Verlängerungsrohr in anderen Längen, andere Anschlüsse

Prüfergebnisse (bei 20°C, von der Ausführung abhängig):

Durchfluss	P = 3 bar:	270 l/min
	P = 6 bar:	460 l/min
Betätigungskraft:	P = 3 bar:	13 N
	P = 6 bar:	20 N
Lärmpegel (in 1m Entfernung)	P = 3 bar:	98 dB(A)
	P = 6 bar:	104 dB(A
Gewicht:	75 g	

Sicherheit gegen Bersten: mindestens 4-fach Berstdruck: mindestens 48 bar

Änderung	Datum	Name		Datum	Name	Dokument-Nr.:
			Bearb.	26.09.03	Zahn	DB-AK13
			Gepr.	16.10.03	Zahn	
			Norm			

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de