

**Garagenkupplung aus Messing**

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung für hohe Durchflüsse.  
 Mit Gummiring zum Verschleißschutz.

Max. Betriebsdruck: 16 bar  
 Min. Betriebsdruck: 1 bar  
 Mediums- und Umgebungstemperatur: -10 °C bis +55 °C  
 Werkstoff: Messing  
 Federn: nichtrostender Stahl  
 Dichtmaterial: NBR  
 Durchflussmenge (Luft) 4.150 l/min  
 $p=6 \text{ bar} / \Delta p=0,5 \text{ bar}$




243.60



243.65

**Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Außengewinde**


| Artikel-Nr. | Anschluss   | SW mm | L mm | i mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|
| 243.60      | G 1/2 außen | 30    | 82   | 12   |
| 243.61      | G 3/4 außen | 30    | 82   | 12   |



Außengewinde

**Schnellverschlusskupplungen NW 12, Messing, Innengewinde**

| Artikel-Nr. | Anschluss   | SW mm | L mm | i mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|
| 243.65      | G 1/2 innen | 30    | 82   | 12   |
| 243.66      | G 3/4 innen | 30    | 82   | 12   |



Innengewinde

**Einstecktüllen NW 12, Messing**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | Länge in mm |
|-------------|-------------|-------------|
| 243.68      | Tülle LW 13 | 87          |
| 243.69      | Tülle LW 16 | 87          |
| 243.70      | Tülle LW 19 | 87          |



243.68

**Einschraubtülle NW 12, Messing**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung                            | Länge in mm |
|-------------|--|-------------|
| 243.77      | Einschraubtülle G 1/2 außen, für LW 13 | 58          |



243.77

**Nippel NW 12, Messing, Außengewinde**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung        | Länge in mm |
|-------------|--------------------|-------------|
| 243.84      | Nippel G 1/4 außen | 54          |
| 243.85      | Nippel G 1/2 außen | 63          |



243.84