

Typ »drukodrain«

Zigtausendfach eingesetztes und bewährtes, robust gebautes und sofort einsetzbares taktgesteuertes Ableitersystem zum kontrollierten Ableiten von Druckluftkondensat.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Taktgebern werden beim »drukodrain« für die Blas- und Pausenzeiten keine Sekunden oder Minuten eingestellt sondern - entsprechend der vorgeschalteten Druckluftanlage - bar oder m³/min. Dadurch ist ein optimales und zuverlässiges Arbeiten gewährleistet.

Vorteile des »drukodrain«

- druckluftgerechte Taktgebereinstellungen:
 "bar" - für Betriebsdruck
 "min³/min" - für Kompressoren- oder Trockenleistung
- für Kompressoren- oder Trocknerleistung bis max. 20 m³/min
- integrierter Schmutzfänger und Kugelhahn G 1/2
- 2m Anschlusskabel und Stecker (230V / 50Hz) inklusive



Kondensatableiter »drukodrain«

| Artikel-Nr. | Spannung | Betriebsdruck |
|-------------|--------------|---------------|
| KA 10 | 230V / 50 Hz | max. 16 bar |

Zubehör für Kondensatableiter Typ »drukodrain«

| Artikel-Nr. | Bezeichnung |
|-------------|-------------|
| KA 10-1 | Taktgeber |
| KA 10-2 | Wartungskit |



KA 10-1



KA 10-2

Abmessungen:

