Gehäuse und Kugel:	Messing vernickelt
Drehgriff:	Kunststoff
Kugeldichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR
Medium- und Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +80 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Gewinde:	Innengewinde G nach DIN EN ISO 228-1 Außengewinde R nach ISO 7-1

371.102



Mini-Kugelhahn, mit blauer Drehgriffoberfläche

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	SW	L	L1	H
371.101	G 1/8 innen	6	15	34	24	23
371.102	G 1/4 innen	6	15	38	24	23
371.103	G 3/8 innen	8	17	43	24	24
371.104	G 1/2 innen	10	21	49	24	27
371.201	G 1/8 innen / R 1/8 außen	6	15	34	24	23
371.202	G 1/4 innen / R 1/4 außen	6	15	39	24	23
371.203	G 3/8 innen / R 3/8 außen	8	17	43	24	24
371.204	G 1/2 innen / R 1/2 außen	10	21	50	24	27

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 06/2010 Technische Änderungen vorbehalten.