Industriewasserschlauch

Artikel-Nr. 3040.022 bis 3040.102

Typ »Inducord«®, in Rollen a 40 m

Industriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen.

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Berstdruck:	30 bar
Temperaturbereich:	-30 °C bis +80 °C
Innenseele:	SBR, schwarz, glatt
Außendecke:	SBR, schwarz, stoffgemustert
Einlagen:	Textileinlagen
Biegeradius:	ca. 6 x Innendurchmesser

Industriewasserschlauch				
Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen in mm	Schlauch-Ø innen in mm	Wanddicke in mm	Gewicht pro Meter in kg
3040.022	30	22	4	0,45
3040.025	35	25	5	0,55
3040.028	38	28	5	0,70
3040.032	43	32	5,5	0,95
3040.035	46	35	5,5	0,975
3040.038	50	38	6	1,125
3040.040	53	40	6,5	1,30
3040.042	55	42	6,5	1,35
3040.045	59	45	7	1,55
3040.048	61	48	6,5	1,582
3040.050	64	50	7	1,85
3040.060	74	60	7	1,675
3040.063	79	63	8	2,125
3040.070	84	70	7	2,50
3040.076	90	76	7	2,60
3040.080	96	80	8	2,65
3040.090	106	90	8	3,35
3040.102	118	102	8	3,50

⇨ ACHTUNG:
Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
Unsere Versandkostenpauschale kann hier leider nicht angerechnet werden.
Wir versenden per Spedition und berechnen auf Selbstkostenbasis!

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de