

Typ »Heduflex«<sup>®</sup>, in Rollen a 40 m

aus Gummi, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

Geeignet für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.  
 Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.



Vakuum: 0,8 bar  
 Betriebsdruck: max. 10 bar  
 Berstdruck: 30 bar  
 Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C  
 Innenseele: SBR, schwarz, glatt  
 Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert  
 Biegeradius: ca. 8 x Innendurchmesser bis 100 mm  
 ca. 10 x Innendurchmesser über 100 mm

### Saug- und Druckschlauch, Gummi

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen in mm	Schlauch-Ø innen in mm	Wanddicke in mm	Rollenlänge in m	Gewicht/Meter in kg
3640.019	30	19	5,5	40	0,762
3640.025	35	25	5	40	0,87
3640.032	42	32	5	40	1,016
3640.038	50	38	6	40	1,164
3640.040	52	40	6	40	1,246
3640.051	63	51	6	40	1,625
3640.060	73	60	6,5	40	2,05
3640.063	76	63	6,5	40	2,425
3640.070	84	70	7	40	2,5
3640.076	90	76	7	40	2,85
3640.080	95	80	7,5	40	3,6
3640.090	105	90	7,5	40	3,4
3640.102	118	102	8	40	4,75

### Saug- und Druckschlauch, Gummi, Rollen a 10 und 20 m

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen in mm	Schlauch-Ø innen in mm	Wanddicke in mm	Rollenlänge in m	Gewicht/Meter in kg
3640.076/20	90	76	7	20	2,85
3640.102/10	118	102	8	10	4,75
3640.102/20	118	102	8	20	4,75

⇒ **ACHTUNG:**

Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.  
 Unsere Versandkostenpauschale kann hier leider nicht angerechnet werden.  
 Wir versenden per Spedition und berechnen auf Selbstkostenbasis!