aus Nylon 12 (PA)

Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
Unerreichte Rückholkraft durch Nylon 12 (PA).

max. Betriebsdruck bei 23 °C:	22 bar (SP 5) / 16 bar (SP 6) / 13 bar (SP 8) / 12 bar (SP 10) / 11 bar (SP 12)
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +100 °C
Anwendung:	Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und anorganische Stoffe

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Art.-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch-∅ (mm)	Spiral-∅ außen (mm)	Windungen	Arbeitslänge max (m)
SP 5-250	1/8	4,7 x 3,1	38	36	2,5
SP 5-500	1/8	4,7 x 3,1	38	72	5,0
SP 5-750	1/8	4,7 x 3,1	38	108	7,5
SP 6-250	1/4	6,3 x 4,8	75	15	2,5
SP 6-500	1/4	6,3 x 4,8	75	30	5,0
SP 6-750	1/4	6,3 x 4,8	75	45	7,5
SP 8-250	1/4	7,9 x 6,3	75	15	2,5
SP 8-500	1/4	7,9 x 6,3	75	30	5,0
SP 8-750	1/4	7,9 x 6,3	75	45	7,5
SP 10-250	1/4	9,5 x 7,9	115	10	2,5
SP 10-500	1/4	9,5 x 7,9	115	20	5,0
SP 10-750	1/4	9,5 x 7,9	115	30	7,5
SP 12-250	3/8	11,8 x 9,5	140	8	2,5
SP 12-500	3/8	11,8 x 9,5	140	15	5,0
SP 12-750	3/8	11,8 x 9,5	140	23	7,5

SP 8-500

Spiralschlauch, ohne Anschlüsse

Art.-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch-∅ (mm)	Spiral-∅ außen (mm)	Windungen	Arbeitslänge max (m)
SP 5	-	4,7 x 3,1	38	144	10,0
SP 6	-	6,3 x 4,8	75	140	22,5
SP 8	-	7,9 x 6,3	75	135	22,5
SP 10	-	9,5 x 7,9	115	90	22,5
SP 12	-	11,8 x 9,5	140	70	22,5

SP 6

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Spiralschläuche

Artikel-Nr. SP 5-250 bis SP 104/3

SP 111

Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche aus Nylon				
Art.-Nr.	Gewinde R	Schlauch-∅ (mm)	SW	Ausführung
SP 110	1/8	4,7 x 3,1	11	Messing
SP 111	1/4	6,3 x 4,8	14	Messing
SP 112	1/4	7,9 x 6,3	14	Messing
SP 113	1/4	9,5 x 7,9	15	Messing
SP 114	3/8	11,8 x 9,5	19	Messing

SP 102/1

Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder für kalibrierte Schläuche					
Art.-Nr.	Gewinde G	Schlauch-∅ (mm)	SW	Länge	Ausführung
SP 101/1	1/8	6 x 4	12	103	Messing
SP 101/2	1/8	8 x 6	12	106	Messing
SP 102/1	1/4	6 x 4	17	103	Messing
SP 102/2	1/4	8 x 6	17	106	Messing
SP 102/3	1/4	10 x 8	17	119	Messing
SP 102/4	1/4	12 x 9	17	123	Messing
SP 104/1	3/8	8 x 6	19	106	Messing
SP 104/2	3/8	10 x 8	19	119	Messing
SP 104/3	3/8	12 x 9	19	123	Messing