

Serie »speedfit« - Stangenware -

Das Speedfit-Aluminiumrohr wird aus speziellem Aluminium mit einer Oberflächenbeschichtung hergestellt, welche korrosionsfest ist und elektrisch isolierend wirkt. Das Rohr kann für trockene Druckluft und Vakuum eingesetzt werden. Das Aluminiumrohr ist speziell für den Einsatz mit unseren Verbindern entwickelt worden.

Rohrlänge: 3 m
 Verpackungseinheit: 20 Stück (10 Stück bei Außen-Ø 28mm),
 nur in kompletten Verpackungseinheiten lieferbar.

Aluminiumrohre Ø15 - 28

Temperatur / Luft	Druck
-20 °C	20 bar
+1 °C	20 bar
+23 °C	20 bar
+65 °C	20 bar

Rohrtoleranz: ± 0,10 mm



90.1513-B

Aluminiumrohre, oberflächenbeschichtet

Artikel Nr.	Rohr-Außen-Ø	Rohr-Innen-Ø	max. Betriebsdruck bei 20 °C	Farbe
90.1513-B	15	13	20 bar	blau
90.1816-B	18	16	20 bar	blau
90.2220-B	22	20	20 bar	blau
90.2826-B	28	26	20 bar	blau
90.3229-B	32	29	20 bar	blau