

Messing blank

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Ideal einsetzbar für:



Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C
 Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Messing

Feder, Sprengling, Kugeln: nichtrostender Stahl
 Dichtmaterial: NBR

Durchflusswerte:



243.08/2



243.08/4



243.08/6



243.08/8

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/1	M 5 außen	9	26	10	5	-	-
243.08/2	G 1/8 außen	11	28	10	7	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, Innengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/3	M 5 innen	9	26	10	5	-	-
243.08/4	G 1/8 innen	12	28	10	7	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank mit Schlauchtülle


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/5	Tülle LW 3	-	35	10	13	-	-
243.08/6	Tülle LW 4	-	35	10	13	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank mit Schlauchanschluss


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/7	Schlauchanschluss 4 x 3	9	34	10	7	5	M 7 x 0,5
243.08/8	Schlauchanschluss 5 x 3	9	34	10	7	5	M 7 x 0,5
243.08/9	Schlauchanschluss 6 x 4	9	34	10	7	5	M 8 x 0,5



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss

Einstecktüllen NW 2,7, Messing blank

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/1	Tülle LW 3	-	24	7	13	-	-
243.09/2	Tülle LW 4	-	24	7	13	-	-

Nippel NW 2,7, Messing blank, für Schlauch

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/3	Nippel für Schlauch 4 x 3	7	25	-	7	5	M 7 x 0,5
243.09/4	Nippel für Schlauch 5 x 3	7	25	-	7	5	M 7 x 0,5
243.09/5	Nippel für Schlauch 6 x 4	8	25	-	7	5	M 8 x 0,5

Nippel NW 2,7, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/6	Nippel M 5 außen	7	18	-	5	-	-
243.09/7	Nippel G 1/8 außen	11	20	-	7	-	-

Nippel NW 2,7, Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/8	Nippel M 5 innen	7	17	-	5	-	-
243.09/9	Nippel G 1/8 innen	12	19	-	7	-	-



243.09/2




243.09/5




243.09/7




243.09/9




Tülle



Nippel für Schlauch



Außengewinde



Innengewinde