Entlüftungskupplungen NW 7,2

Art.-Nr. 249.92 bis Art.-Nr. 243.57 ST

Typ SEK

Sehr kompakte Einhand-Entlüftungskupplung mit zweifacher Verriegelung für höchstmögliche Sicherheit. Das Kuppeln erfolgt wie bei Standardkupplungen durch einfaches Eindrücken des Steckers in die Kupplung. Beim Entkuppeln wird die erste Verriegelung durch Zurückschieben der Verriegelungshülse freigegeben. Das Kupplungsventil schließt. Jetzt kann die komprimierte Luft aus dem Stecker (Schlauch) entweichen. Durch Ziehen der Entriegelungshülse wird der Stecker endgültig freigegeben. Erst jetzt kann die Verbindung gelöst werden.

Betriebsdruck:	0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-30 °C bis +100 °C
Durchfluss:	1.100 l/min (bei Δ_p =0,5 bar)
Ventilkörper:	Messing vernickelt
Entriegelungshülse:	Messing vernickelt
Ventil:	Messing vernickelt
Federn, Kugeln:	rostfreier Stahl
Betriebsdruck Tüllen und Nippel:	0 bis 35 bar
Dichtmaterial:	NBR

249.94

249.98

249.103

Entlüftungskupplungen NW 7,2, Außengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
249.92	G 1/4 außen	22	44	28	9
249.93	G 3/8 außen	22	44	28	9
249.94	G 1/2 außen	24	47	28	12

Entlüftungskupplungen NW 7,2, Innengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
249.96	G 1/4 innen	22	46	28	9
249.97	G 3/8 innen	22	46	28	9
249.98	G 1/2 innen	24	46	28	12

Entlüftungskupplungen NW 7,2 mit Schlauchtülle					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
249.101	Tülle LW 6	22	60	28	25
249.102	Tülle LW 8	22	60	28	25
249.103	Tülle LW 9	22	60	28	25
249.104	Tülle LW 10	22	60	28	25
249.105	Tülle LW 13	22	60	28	25

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 03/2012 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Entlüftungskupplungen
NW 7,2

Art.-Nr. 249.92 bis Art.-Nr. 243.57 ST



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss

Einstecktüllen NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt					
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06 ST	Tülle LW 6	-	48	12	25
243.07 ST	Tülle LW 9	-	48	12	25
243.10 ST	Tülle LW 13	-	48	12	25

Nippel NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde					
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.50 ST	Nippel G 1/4 außen	17	33	-	9
243.51 ST	Nippel G 3/8 außen	19	33	-	9
243.52 ST	Nippel G 1/2 außen	24	38	-	12

Nippel NW 7,2, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde					
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.55 ST	Nippel G 1/4 innen	17	38,5	-	10
243.56 ST	Nippel G 3/8 innen	19	33	-	10
243.57 ST	Nippel G 1/2 innen	24	44	-	12

243.06 ST

243.50 ST

243.55 ST



Einstecktülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde