


Material: Edelstahl 1.4401 (AISI 316)
 Spindel: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
 Dichtungsmaterial: FKM
 Kugeldichtung: PTFE
 Handhebel: Aluminium
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +120 °C
 Max. Betriebsdruck: 64 bar



Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	L	A	B
376.01-ES	G 1/4	7	40	22,8	26,5
376.02-ES	G 3/8	7	42	22,8	26,5
376.03-ES	G 1/2	9,2	46	22,8	28,3



376.01-ES

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, Innengewinde / Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	L	A	B
377.01-ES	G 1/4	7	40	22,8	26,5
377.02-ES	G 3/8	7	42	22,8	26,5
377.03-ES	G 1/2	9,2	46	22,8	28,3



377.01-ES

Mini-Kugelhahn, Edelstahl, 2 x Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	L	A	B
379.01-ES	G 1/4	7	50	22,8	26,5
379.02-ES	G 3/8	7	50	22,8	26,5
379.03-ES	G 1/2	9,2	58	22,8	28,3



379.01-ES