


- regulierbar mit Schlitzschraube -

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen.

Ausführung in Hohlraubenbauweise mit Ringstück.

Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.



Betriebsdruck:

Temperaturbereich:

Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube:

Innenteile:

Lippendichtung, O-Ring:

Unverlierbare Dichtungen:

max. 10 bar


0 °C bis +70 °C

Messing vernickelt

Messing blank

NBR

Polyamid glasfaserverstärkt



357.014-6



357.018-1/8

Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (»V«), Anschluss Schnellverschraubung

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
357.005-4	M 5	4/2,5 mm	8	24,5	16,0
357.005-5	M 5	5/3 mm	8	24,5	19,0
357.005-6	M 5	6/4 mm	8	24,5	19,0
357.018-1/8	1/8	1/8 Inneng.	14	32,0	17,0
357.018-5	1/8	5/3 mm	14	32,0	25,0
357.018-6	1/8	6/4 mm	14	32,0	25,0
357.018-8	1/8	8/6 mm	14	32,0	25,0
357.014-1/4	1/4	1/4 Inneng.	17	40,0	22,0
357.014-6	1/4	6/4 mm	17	40,0	26,5
357.014-8	1/4	8/6 mm	17	40,0	27,5
357.014-10	1/4	10/8 mm	17	40,0	28,5
357.038-10	3/8	10/8 mm	20	50,0	30,5