- regulierbar mit Schlitzschraube -

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen.
Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück.
Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder.
Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.



Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0°C bis +70°C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt



358.005-M5

358.014-6

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (»C«), **Anschluss Schnellverschraubung**

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
358.005-M5	M 5	M 5 Inneng.	8	24,5	11,5
358.005-4	M 5	4/2,5 mm	8	24,5	16,0
358.005-5	M 5	5/3 mm	8	24,5	19,0
358.005-6	M 5	6/4 mm	8	24,5	19,0
358.018-1/8	1/8	1/8 Inneng.	14	32,0	17,0
358.018-5	1/8	5/3 mm	14	32,0	25,0
358.018-6	1/8	6/4 mm	14	32,0	25,0
358.018-8	1/8	8/6 mm	14	32,0	25,0
358.014-1/4	1/4	1/4 Inneng.	17	40,0	22,0
358.014-6	1/4	6/4 mm	17	40,0	26,5
358.014-8	1/4	8/6 mm	17	40,0	27,5
358.014-10	1/4	10/8 mm	17	40,0	28,5
358.038-10	3/8	10/8 mm	20	50,0	30,5