- regulierbar mit Schlitzschraube -



Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen.
Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau.
Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt



344.014-6

344.005-4

Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Steckverbindung

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
344.005-4	M 5	4 mm	8	24,5	18,0
344.005-6	M 5	6 mm	8	24,5	21,0
344.018-4	1/8	4 mm	14	32,0	19,5
344.018-6	1/8	6 mm	14	32,0	22,0
344.018-8	1/8	8 mm	14	32,0	22,5
344.014-6	1/4	6 mm	17	40,0	23,5
344.014-8	1/4	8 mm	17	40,0	24,0
344.014-10	1/4	10 mm	17	40,0	26,5
344.038-10	3/8	10 mm	20	50,0	28,0