



Edelstahl V4A

Qualitativ hochwertige Baureihe aus V4A.

Zur schnellen und problemlosen Verbindung von Schlauchleitungen.

Leichte Handhabung und dichtungsschonendes Verbinden der beiden Kupplungselemente.

Einsatzbereiche: Trinkwasserversorgung, Anlagenbau, Schiffsbau, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie

Material: Edelstahl V4A
 Dichtmaterial: FKM
 Betriebsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -15 °C bis +200 °C

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen, drehbar, Edelstahl

Artikel-Nr.	Storz-Größe	Knaggen- abstand	Schlauch LW	Länge	Gewicht (kg)
3401.3119	25-D	31	19	55	0,26
3401.3125	25-D	31	25	53	0,26
3401.5138	38	51	38	90	0,67
3401.6625	52-C	66	25	90	0,98
3401.6632	52-C	66	32	90	0,98
3401.6638	52-C	66	38	90	0,98
3401.6642	52-C	66	42	90	0,97
3401.6652	52-C	66	52	90	0,95
3401.8138	65	81	38	90	1,40
3401.8152	65	81	52	95	1,44
3401.8165	65	81	65	100	1,44
3401.8175	65	81	75	95	1,46
3401.8965	75-B	89	65	105	1,72
3401.8975	75-B	89	75	105	1,79
3401.115100	100	115	100	150	3,76
3401.133100	110-A	133	100	170	4,56



3401.6625

Storz-Kupplung mit Schlauchstutzen für Schaleneinband, drehbar, Edelstahl

Artikel-Nr.	Storz-Größe	Knaggen- abstand	Schlauch LW	Länge	Gewicht (kg)
3402.3119	25-D	31	19	73	0,28
3402.3125	25-D	31	25	75	0,31
3402.6638	52-C	66	38	95	1,14
3402.6650	52-C	66	50	95	1,03
3402.8975	75-B	89	75	105	2,27
3402.133100	110-A	133	100	145	4,49



3402.6650

Storz-Festkupplung mit Außengewinde, Edelstahl

Artikel-Nr.	Storz-Größe	Knaggen- abstand	Außengewinde	Gewicht (kg)
3403.3134	25-D	31	G 3/4	0,19
3403.3110	25-D	31	G 1	0,21
3403.4410	32	44	G 1	0,40
3403.44114	32	44	G 1 1/4	0,40
3403.51114	38	51	G 1 1/4	0,55
3403.51112	38	51	G 1 1/2	0,45
3403.6610	52-C	66	G 1	0,69
3403.66114	52-C	66	G 1 1/4	0,74
3403.66112	52-C	66	G 1 1/2	0,72
3403.6620	52-C	66	G 2	0,71
3403.8120	65	81	G 2	0,96
3403.81212	65	81	G 2 1/2	1,07
3403.89212	75-B	89	G 2 1/2	1,11
3403.8930	75-B	89	G 3	1,32
3403.11540	100	115	G 4	2,76
3403.13340	100-A	133	G 4	2,92



3403.66114

Storz-Festkupplung mit Innengewinde, Edelstahl

Artikel-Nr.	Storz-Größe	Knaggenabstand	Innengewinde
3404.3112	25-D	31	G 1/2
3404.3134	25-D	31	G 3/4
3404.3110	25-D	31	G 1
3404.4410	32	44	G 1
3404.44114	32	44	G 1 1/4
3404.51114	38	51	G 1 1/4
3404.51112	38	51	G 1 1/2
3404.6610	52-C	66	G 1
3404.66114	52-C	66	G 1 1/4
3404.66112	52-C	66	G 1 1/2
3404.6620	52-C	66	G 2
3404.66212	52-C	66	G 2 1/2
3404.8120	65	81	G 2
3404.81212	65	81	G 2 1/2
3404.8130	65	81	G 3
3404.8920	75-B	89	G 2
3404.89212	75-B	89	G 2 1/2
3404.8930	75-B	89	G 3
3404.11540	100	115	G 4
3404.13340	100-A	133	G 4



3404.66112

Storz-Übergangsstücke, Edelstahl

Artikel-Nr.	Storz-Größe	Knaggen- abstand 1	Knaggen- abstand 2	Gewicht (kg)
3405.6631	52-C/25-D	66	31	1,28
3405.8166	65/52-C	81	66	2,01
3405.8966	75-B/52-C	89	66	2,17
3405.8981	75-B/65	89	81	2,11
3405.11589	100/75-B	115	89	3,75
3405.13389	110-A/75-B	133	89	4,46
3405.133115	110-A/100	133	115	5,2



3405.6631

Storz-Übergangsstücke auf Flansch, Edelstahl

Artikel-Nr.	Storz- Größe	Knaggen- abstand	Flansch	Lochkreis- Ø	Anzahl Schrauben- löcher	Gewicht (kg)
3406.3125	25-D	31	DN 25	85	4	1,37
3406.6650	52-C	66	DN 50	125	4	3,28
3406.8165	65	87	DN 65	145	4	3,90
3406.8965	75-B	89	DN 65	145	4	4,4
3406.8980	75-B	89	DN 80	160	8	5,57
3406.115100	100	115	DN 100	180	8	6,8
3406.133100	100-A	133	DN 100	180	8	8,10



3406.6650



3406.8980

Storz-Blindkupplung mit Kette, Edelstahl

Artikel-Nr.	Storz-Größe	Knaggen- abstand	Gewicht (kg)
3407.31	25-D	31	0,25
3407.44	32	44	0,35
3407.51	38	51	0,50
3407.66	52-C	66	0,88
3407.81	65	81	1,27
3407.89	75-B	89	1,34
3407.115	100	115	2,74
3407.133	100-A	133	3,65



3407.66

Mehrzweckstrahlrohre DIN 14365, Aluminium

Artikel-Nr.	Werkstoff	Gewinde	Düse	Storz-Größe	Gewicht (kg)
2408.100	Griffteil und Düse: Kunststoff	G 1 außen	4 mm	25-D	0,37
2408.200	Griffteil und Düse: Kunststoff	G 2 außen	9 mm	52-C	0,93
2408.300	Griffteil gummiert	G 2 außen	9 mm	52-C	1,28
2408.400	Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause	G 2 außen	9 mm	52-C	1,48
2408.500	Griffteil gummiert mit einstellb. Mannschutzbrause	G 2 1/2 außen	16 mm	75-B	2,02



2408.100



2408.300



2408.400

Schlüssel für Storz-Kupplungen

Artikel-Nr.	für Knaggenabstand	Material	Gewicht (kg)
2408.600	31	Stahl	0,16
2408.700	66, 89, 133	Temperguss	0,78



2408.600



2408.700

Ersatzdichtungen für Storz-Kupplungen, FKM

Artikel-Nr.	Storz-Größe	Knaggenabstand
3408.31	25-D	31
3408.44	32	44
3408.51	38	51
3408.66	52-C	66
3408.81	65	81
3408.89	75-B	89
3408.115	100	115
3408.133	110-A	133