Typ »Sparklin«

Blauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial.
Diese Ummantelung schützt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweißfunken.
Die Ummantelung haftet nicht am Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschlüsse mit konventionellen Fittings hergestellt werden können.

- schützt gegen Schweißfunken
- kein Knicken
- beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Basen, Wärme, Alterung, UV-Licht
- sehr flexibel, hervorragend biegbar
- beständig gegen viele Chemikalien

Temperaturbereich:	-40 °C bis +70 °C
Arbeitsdruck:	abhängig von der Temperatur 12 bar bei 24 °C 5 bar bei 66 °C
Farbe:	schwarz

Artikel-Nr.	Schlauch-durchmesser mm	Wandstärke Ummantelung mm	Wandstärke Schlauchseele mm	Rollenlänge m
189.50	6x4	0,762 +/- 0,127 (0,030“ +/- 0,005“)	1,0	25
189.51	8x5	0,762 +/- 0,127 (0,030“ +/- 0,005“)	1,5	25
189.52	12x8	0,762 +/- 0,127 (0,030“ +/- 0,005“)	2,0	25

189.52

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de