

## Standardausführung nach DIN 3489

Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.

- Robuste Kupplungen aus Temperguss, verzinkt und gelb passiviert
- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken
- 100 % geprüft auf Funktion und sichere Verbindung

Betriebsdruck: max. 10 bar  
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +95 °C  
                                   -15 °C bis +80 °C bei Küchenhähnen  
 Material: Temperguss verzinkt und gelb passiviert  
 Klauenabstand: 42 mm  
 Dichtung: NBR

### Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss

Artikel-Nr.	DN	für Schlauch Innen-Ø	L	H	Gewicht (g)
KT 10	7	10 (3/8")	63	69	150
KT 13	8,5	13 (1/2")	63	69	141
KT 19	15	19 (3/4")	63	69	155
KT 25	19	25 (1")	63	70	176
KT 32	25	32 (1 1/4")	63	88	244



KT 25

### Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss und Messingdichtung

Artikel-Nr.	DN	für Schlauch Innen-Ø	L	H	Gewicht (g)
KT 13 M	8,5	13 (1/2")	63	78	212
KT 19 M	15	19 (3/4")	63	83	211
KT 25 M	19	25 (1")	63	84	225



KT 25 M

### Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund

Artikel-Nr.	DN	für Schlauch Innen-Ø	Sicherungs- bund	L	H	Gewicht (g)
KT 13 SB	8,5	13 (1/2")	25	63	69	174
KT 19 SB	15	19 (3/4")	28,5	63	75	182
KT 25 SB	19	25 (1")	40	63	75	240



KT 25 SB

# Klauenkupplungen (Kompressorenkupplungen)

Art.-Nr. KT 10 bis Art.-Nr. BK 100

## Kompressorenkupplung mit Außengewinde

Artikel-Nr.	DN	Gewinde G	SW	L	H	Gewicht (g)
KA 38	8,5	3/8	27	63	50	170
KA 12	13	1/2	27	63	48	162
KA 34	17	3/4	32	63	48	175
KA 01	20	1	40	63	47	174



KA 34

## Kompressorenkupplung mit Außengewinde und Messingdichtung

Artikel-Nr.	DN	Gewinde G	SW	L	H	Gewicht (g)
KA 12 M	11	1/2	27	63	55	193
KA 34 M	17	3/4	32	63	50	206
KA 10 M	17	1	40	63	48	213



KA 34 M

## Kompressorenkupplung mit Innengewinde

Artikel-Nr.	DN	Gewinde G	SW	L	H	Gewicht (g)
KI 38	15	3/8	22	63	36	135
KI 12	19	1/2	27	63	37	150
KI 34	20	3/4	32	63	38	155
KI 10	20	1	41	63	40	184



KI 34

## Kompressorenkupplung mit Innengewinde und Messingdichtung

Artikel-Nr.	DN	Gewinde G	SW	L	H	Gewicht (g)
KI 12 M	17	1/2	32	63	52	181
KI 34 M	17	3/4	32	63	48	200
KI 10 M	17	1	41	63	51	260



KI 34 M

## Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss, drehbar

Artikel-Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	L	H	Gewicht (g)
KT 13 D	10	13 (1/2")	63	87	221
KT 19 D	15	19 (3/4")	63	87	230
KT 25 D	19	25 (1")	63	87	260



KT 25 D

### Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund, drehbar

Artikel-Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	Sicherungs- bund	L	H	Gewicht (g)
KT 13 SBD	10	13 (1/2")	24	63	96	236
KT 19 SBD	15	19 (3/4")	34	63	97	250
KT 25 SBD	19	25 (1")	39	63	98	290



KT 25 SBD

### Blindkupplung

Artikel-Nr.	L	H	Gewicht (g)
BK 100	63	42	130



BK 100

### Ersatzdichtungsset für Kompressorenkupplungen mit Messingdichtung

Artikel-Nr.	bestehend aus
D 122	Messinghülse, Schlauchring, Halteschraube M5



D 122

### Ersatzdichtung

Artikel-Nr.
D 129



D 129

## Zubehör

### Kükenhahn mit einseitiger Kupplung, Anschluss Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	DN	SW	L	H	Gewicht (g)
KH 12	G 1/2	15	41	131	93	819
KH 34	G 3/4	17	41	124	93	761
KH 10	G 1	17	41	124	93	726



KH 34

# Klauenkupplungen (Kompressorenkupplungen)

Art.-Nr. KT 10 bis Art.-Nr. BK 100

## Doppelkükenhahn mit 2 Kupplungsabgängen, Anschluss Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	DN	SW	L	H	Gewicht (g)
DKH 34	G 3/4	17	41	178	101	1466
DKH 10	G 1	17	41	178	101	1438



DKH 34

## Schlauchklemmen, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen

Artikel-Nr.	Spannbereich	für Schlauch-Innen-Ø	L	Gewicht (g)
SL 22	17 - 22 mm	13 (1/2")	60	95
SL 29	22 - 29 mm	13 (1/2")	63	128
SL 34	28 - 34 mm	19 (3/4")	71	134
SL 40	32 - 40 mm	25 (1")	81	188
SL 49	39 - 49 mm	32 (1 1/4")	91	244
SL 60	48 - 60 mm	38 (1 1/2")	108	297
SL 72	56 - 72 mm	50 (2")	116	340
SL 76	60 - 76 mm	50 (2")	127	374



SL 34

## Schlauchklemmen, Temperguss, 2-teilig, mit losen Zungen und Sicherungsklauen

Artikel-Nr.	Spannbereich	für Schlauch-Innen-Ø	L	Gewicht (g)
SLSK 29	22 - 29 mm	13 (1/2")	63	142
SLSK 34	28 - 32 mm	19 (3/4")	77	220
SLSK 39	35 - 42 mm	25 (1")	90	272
SLSK 44	42 - 45 mm	28 (1 7/64")	98	340
SLSK 51	45 - 53 mm	35 (1 3/8")	108	380
SLSK 60	55 - 60 mm	42 (1 5/8")	119	416
SLSK 73	60 - 73 mm	50 (2")	132	637



SLSK 39