

Sicherheitsausführung nach DIN 3238

Die universelle Standardkupplung in Sicherheitsausführung zur absolut sicheren Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie.

Spielend leicht zu kuppeln, gesichert gegen unbeabsichtigtes Öffnen:
 Nach dem Einkuppeln die Feststellmutter anziehen!

- Robuste Kupplungen mit Kopf aus Temperguss, Tülle aus Stahl mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert
- Chrom-VI-frei, mit Sicherheits-Doppelnocken
- große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss

Betriebsdruck: max. 16 bar
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +95 °C
 Material: Temperguss
 Klauenabstand: 42 mm
 Dichtung: NBR

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Außengewinde

Artikel-Nr.	DN	Gewinde	SW	L	H	Gewicht (g)
KA 38 S	10	G 3/8	24	63	68	320
KA 12 S	13	G 1/2	24	63	69	351
KA 34 S	17	G 3/4	24	63	70	345
KA 01 S	17	R 1	36	63	82	401



KA 34 S

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Innengewinde

Artikel-Nr.	DN	Gewinde G	SW	L	H	Gewicht (g)
KI 38 S	13	3/8	24	63	61	347
KI 12 S	17	1/2	24	63	61	329
KI 34 S	17	3/4	32	63	90	419
KI 10 S	17	1	41	63	92	516



KI 10 S

Klauenkupplungen (Kompressorenkupplungen)

Art.-Nr. KA 38 S bis BK 100

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss

Artikel-Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	L	H	Gewicht (g)
KT 13 S	10	13 (1/2")	63	87	309
KT 19 S	15	19 (3/4")	63	89	319
KT 25 S	19	25 (1")	63	87	346



KT 25 S

Sicherheits-Kompressorenkupplung mit Schlauchanschluss und Sicherungsbund

Artikel-Nr.	DN	für Schlauch- Innen-Ø	Sicherungs- bund	L	H	Gewicht (g)
KT 13 SBS	10	13 (1/2")	24	63	98	321
KT 19 SBS	15	19 (3/4")	34	63	99	350
KT 25 SBS	19	25 (1")	39	63	99	386



KT 25 SBS

Blindkupplung

Artikel-Nr.	L	H	Gewicht (g)
BK 100	63	43	130



BK 100

→ Ersatzdichtungen auf Anfrage