- beidseitig absperrend -

Sowohl die Kupplung als auch der Verschlussnippel sind mit einem Ventil ausgerüstet.
Beim Kuppeln öffnen beide Ventile und der Durchgang ist gewährleistet.
Beim Entkuppeln schließen beide Ventile und ein Entweichen des Mediums ist verhindert.

Betriebsdruck:	0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:	Messing
Feder, Sprengring, Kugeln:	nichtrostender Stahl
Dichtmaterial:	NBR
Medien:	Druckluft, Wasser, neutrale Gase und Flüssigkeiten

243.01-B

243.33-B

Durchflusswerte:





243.45-B

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.01-B	G 1/4 außen	22	41	25	9
243.02-B	G 3/8 außen	22	41	25	9
243.03-B	G 1/2 außen	22	42	25	10

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11-B	G 1/4 innen	22	41	25	9
243.22-B	G 3/8 innen	22	41	25	9
243.33-B	G 1/2 innen	24	44	25	10

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing mit Schlauchtülle					
Artikel-Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44-B	Tülle LW 6 mm	21	58	25	25
243.45-B	Tülle LW 9 mm	21	58	25	25
243.46-B	Tülle LW 13 mm	21	58	25	25

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41,-42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 02/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Schnellverschlusskupplungen
NW 7,2
Art.-Nr. 243.01-B bis Art.-Nr. 243.57-B



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss



Tülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde

243.07-B

243.50-B

243.55-B

Einstecktüllen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing				
Artikel-Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.06-B	Tülle LW 6 mm	21	60	25
243.07-B	Tülle LW 9 mm	21	60	25
243.10-B	Tülle LW 13 mm	21	60	25

Nippel NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde				
Artikel-Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.48-B	Nippel G 1/8 außen	22	44,5	9
243.50-B	Nippel G 1/4 außen	22	43	9
243.51-B	Nippel G 3/8 außen	22	43	9
243.52-B	Nippel G 1/2 außen	22	46	12

Nippel NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde				
Artikel-Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.54-B	Nippel G 1/8 innen	22	43	9
243.55-B	Nippel G 1/4 innen	22	43	10
243.56-B	Nippel G 3/8 innen	22	43	9
243.57-B	Nippel G 1/2 innen	24	46	9