


Unsere Schnellsteckverbinderserie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
 Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.


Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring:	Kunststoff
Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)



163.014-6

Winkelschwenkverschraubung, drehbar, mit Innensechskant, konisches Gewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde R	Ø K	Ø P	B	X1
163.018-4	29,0	22,7	14,9	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	7,5	10
163.018-6	29,0	21,2	15,7	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	7,5	12
163.018-8	29,0	24,4	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	7,5	14
163.014-4	38,0	24,7	14,9	8,3	4	17	1/4	17,8	11,0	9,5	10
163.014-6	38,0	24,1	15,7	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	9,5	12
163.014-8	38,0	26,4	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	9,5	14
163.014-10	38,0	30,1	20,7	8,3	10	17	1/4	17,8	18,4	9,5	17
163.014-12	38,0	30,8	26,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	9,5	20
163.038-8	40,7	28,4	18,2	11,5	8	24	3/8	21,9	14,8	10,5	14
163.038-10	40,7	32,1	20,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	10,5	17
163.038-12	40,7	32,8	26,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	10,5	20



170.014-6

Winkelschwenkverschraubung, drehbar, mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde G	Ø K	Ø P	B	X1
170.018-4	28,5	22,5	14,8	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	5,5	10
170.018-6	28,5	21,5	15,4	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	5,5	12
170.018-8	28,5	24,5	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	5,5	14
170.014-6	36,5	23,5	15,4	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	6,5	12
170.014-8	36,5	26,4	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	6,5	14
170.014-10	36,5	29,9	19,7	8,3	10	17	1/4	17,8	18,4	6,5	17
170.014-12	36,5	30,8	22,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	6,5	20
170.038-8	39,2	28,4	18,2	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	7,5	14
170.038-10	39,2	31,9	19,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	7,5	17
170.038-12	39,2	32,8	22,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	7,5	20



145.014-8

Winkelschwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring



Artikel-Nr.	L	A	B	C	E	Ø P	Ø K	Ø d	Gewinde G	H	X1
145.005-4	17,2	20,0	3,8	-	-	-	-	4	M5	8	10
145.005-6	17,2	21,7	3,8	-	-	-	-	6	M5	8	12
145.018-4	23,5	22,3	5,7	3,0	15,1	11,0	14,4	4	1/8	10	10
145.018-6	23,5	22,9	5,7	3,0	16,0	13,0	14,4	6	1/8	10	12
145.018-8	23,5	25,3	5,7	3,0	18,1	14,8	14,4	8	1/8	10	14
145.018-10	23,5	30,2	5,7	3,0	20,4	18,4	14,4	10	1/8	10	17
145.014-4	26,0	24,0	6,3	4,0	15,1	11,0	18,3	4	1/4	14	10
145.014-6	26,0	24,9	6,3	4,0	16,0	13,0	18,3	6	1/4	14	12
145.014-8	26,0	28,4	6,3	4,0	18,1	14,8	18,3	8	1/4	14	14
145.014-10	26,0	32,0	6,3	4,0	20,4	18,4	18,3	10	1/4	14	17
145.014-12	26,0	32,0	6,3	4,0	23,2	21,0	18,3	12	1/4	14	20
145.038-6	31,7	26,6	7,5	4,5	16,0	13,0	22,0	6	3/8	19	12
145.038-8	31,7	29,3	7,5	4,5	18,1	14,8	22,0	8	3/8	19	14
145.038-10	31,7	32,5	7,5	4,5	20,4	18,4	22,0	10	3/8	19	17
145.038-12	31,7	35,3	7,5	4,5	23,2	21,0	22,0	12	3/8	19	20
145.012-6	36,6	29,6	9,5	5,0	16,0	13,0	28,0	6	1/2	24	12
145.012-8	36,6	32,3	9,5	5,0	18,1	14,8	28,0	8	1/2	24	14
145.012-10	36,6	35,5	9,5	5,0	20,4	18,4	28,0	10	1/2	24	17
145.012-12	36,6	36,3	9,5	5,0	23,2	21,0	28,0	12	1/2	24	20



219.014-6

Winkelschwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	Ø D	Gewinde R	A	B	H	E	X1	C
219.018-4	4	1/8	7,5	23,5	10	22,3	10	14,9
219.018-6	6	1/8	7,5	23,5	10	22,9	12	15,4
219.018-8	8	1/8	7,5	23,5	10	25,3	14	17,8
219.014-6	6	1/4	9,5	26,3	14	24,9	12	15,4
219.014-8	8	1/4	9,5	26,3	14	28,4	14	17,8
219.014-10	10	1/4	9,5	26,3	14	32,0	17	20,5
219.038-6	6	3/8	10,5	31,9	19	26,6	12	15,4
219.038-8	8	3/8	10,5	31,9	19	29,3	14	17,8
219.038-10	10	3/8	10,5	31,9	19	32,5	17	20,5
219.038-12	12	3/8	10,5	31,9	19	35,3	20	20,0
219.012-8	8	1/2	13,5	38,6	24	32,3	14	17,8
219.012-10	10	1/2	13,5	38,6	24	35,5	17	20,5
219.012-12	12	1/2	13,5	38,6	24	36,3	20	22,9



220.014-6

Winkelschwenkverschraubung, drehbar, Innengewinde und Außengewinde konisch, Gewinde nach ISO 7-1



Artikel-Nr.	Ø D	Gewinde R	A1	A2	H	B	E	Gewinde Rc	X1	C
220.018-4	4	1/8	7,5	8,0	14	29,5	22,3	1/8	10	14,9
220.018-6	6	1/8	7,5	8,0	14	29,5	23,1	1/8	12	15,7
220.018-8	8	1/8	7,5	8,0	14	29,5	25,6	1/8	14	18,2
220.018-10	10	1/8	7,5	8,0	14	29,5	30,1	1/8	17	20,7
220.014-4	4	1/4	9,5	11,0	17	34,3	24,1	1/4	10	14,9
220.014-6	6	1/4	9,5	11,0	17	34,3	25,1	1/4	12	15,7
220.014-8	8	1/4	9,5	11,0	17	34,3	28,6	1/4	14	18,2
220.014-10	10	1/4	9,5	11,0	17	34,3	32,3	1/4	17	20,7
220.014-12	12	1/4	9,5	11,0	17	34,3	33,5	1/4	20	22,3
220.038-6	6	3/8	10,5	12,0	21	40,4	26,8	3/8	12	15,7
220.038-8	8	3/8	10,5	12,0	21	40,4	29,6	3/8	14	18,2
220.038-10	10	3/8	10,5	12,0	21	40,4	32,9	3/8	17	20,7
220.038-12	12	3/8	10,5	12,0	21	40,5	35,6	3/8	20	22,3
220.012-6	6	1/2	13,5	14,0	24	47,5	29,8	1/2	12	15,7
220.012-8	8	1/2	13,5	14,0	24	47,5	32,6	1/2	14	18,2
220.012-10	10	1/2	13,5	14,0	24	47,5	35,9	1/2	17	20,7
220.012-12	12	1/2	13,5	14,0	24	47,5	36,6	1/2	20	22,3



221.014-6

Winkelschwenkverschraubung, drehbar, Innengewinde zylindrisch, mit O-Ring



Artikel-Nr.	L	A	B	C	E	Ø P	Ø K	Gewinde G	H	X1	C1
221.005-4	19,5	20,0	3,8	5,5	-	-	-	M5	10	10	14,9
221.005-6	19,5	21,9	3,8	5,5	-	-	-	M5	10	12	15,7
221.018-4	29,5	22,3	5,7	9,0	7	10,5	14,4	1/8	14	10	14,9
221.018-6	29,5	22,8	5,7	9,0	7	12,5	14,4	1/8	14	12	15,4
221.018-8	29,5	25,2	5,7	9,0	7	14,0	14,4	1/8	14	14	16,9
221.018-10	29,5	30,2	5,7	9,0	7	18,0	14,4	1/8	17	17	20,5
221.014-4	34,0	24,1	6,3	12,0	10	10,5	18,3	1/4	17	10	14,9
221.014-6	34,0	24,9	6,3	12,0	10	12,5	18,3	1/4	17	12	15,4
221.014-8	34,0	28,3	6,3	12,0	10	14,0	18,3	1/4	17	14	17,9
221.014-10	34,0	32,0	6,3	12,0	10	18,0	18,3	1/4	17	17	20,5
221.014-12	34,0	32,4	6,3	12,0	10	20,4	18,3	1/4	21	20	21,6
221.038-6	40,2	26,5	7,5	13,0	11	12,5	22,0	3/8	21	12	15,4
221.038-8	40,2	29,2	7,5	13,0	11	14,0	22,0	3/8	21	14	17,9
221.038-10	40,2	32,5	7,5	13,0	11	18,0	22,0	3/8	21	17	20,5
221.038-12	40,2	35,3	7,5	13,0	11	20,4	22,0	3/8	21	20	21,8
221.012-6	45,5	29,5	9,5	14,4	13	12,5	28,0	1/2	24	12	15,4
221.012-8	45,5	32,2	9,5	14,4	13	14,0	28,0	1/2	24	14	17,9
221.012-10	45,5	35,5	9,5	14,4	13	18,0	28,0	1/2	24	17	20,5
221.012-12	45,5	36,3	9,5	14,4	13	20,4	28,0	1/2	24	20	22,3



149.006

Schottverschraubung komplett mit Befestigungsmuttern



Artikel-Nr.	Ø D	M	E	B	H	X1	C
149.004	4	M12	11,9	31,1	14	10,0	14,8
149.006	6	M14	10,7	33,4	17	12,0	15,4
149.008	8	M16	11,0	37,7	19	14,0	17,8
149.010	10	M20	13,1	41,8	24	17,0	20,5
149.012	12	M22	16,0	46,7	27	20,0	22,9
149.016	16	M27	20,0	51,2	32	23,5	25,0



151.014-6

Schottsteckverschraubung mit Innengewinde, konisch, Gewinde nach ISO 7-1



Artikel-Nr.	L	A	B	L1	H1	H2	Gewinde Rc	M	Ø P	X1
151.018-4	23,8	7	14,9	10,0	14	14	1/8	M12	4	10
151.018-6	27,0	7	16,2	10,0	17	17	1/8	M14	6	12
151.018-8	32,1	7	18,2	10,0	19	19	1/8	M16	8	14
151.014-6	30,0	10	16,2	13,0	17	17	1/4	M14	6	12
151.014-8	35,1	10	18,2	13,0	19	19	1/4	M16	8	14
151.014-10	36,0	10	20,5	13,0	24	24	1/4	M20	10	17
151.014-12	38,1	10	22,5	13,0	24	27	1/4	M22	12	20
151.038-10	37,0	11	20,3	15,0	24	24	3/8	M20	10	17
151.038-12	39,1	11	22,7	15,0	24	27	3/8	M22	12	20
151.012-12	41,1	13	22,7	17,0	24	27	1/2	M22	12	20



152.006

Schottsteckverschraubung, Winkelausführung, 2 x Steckanschluss


Artikel-Nr.	L	A	B	C	Ø D	Ø d	M	H	X1
152.004	31,3	17,5	14,9	14,9	4	-	M12	14	10,0
152.006	37,9	18,7	15,4	16,0	6	3,2	M14	17	12,0
152.008	43,6	22,5	17,8	18,2	8	3,2	M16	19	14,0
152.010	51,2	27,2	20,5	20,3	10	4,2	M20	24	17,0
152.012	56,1	29,3	22,9	22,7	12	4,2	M22	27	20,0
152.016	62,6	32,5	24,0	25,0	16	4,3	M27	30	23,5



168.014-6

Winkelsteckverschraubung mit Innengewinde, zylindrisch, drehbar


Artikel-Nr.	L	A	B	C	Ø P	Ø D	H	Gewinde G	Ø d	X1
168.005-4	18,5	17,5	5	14,9	-	4	10	M 5	-	10
168.005-6	19,7	18,7	5	15,4	-	6	12	M 5	-	12
168.018-4	23,0	17,5	7	14,9	11,0	4	14	1/8	3,2	10
168.018-6	24,4	18,7	7	15,4	13,0	6	14	1/8	3,2	12
168.018-8	27,3	22,5	7	17,8	14,8	8	14	1/8	3,2	14
168.018-10	27,3	27,2	7	20,5	18,4	10	17	1/8	4,2	17
168.014-4	26,0	17,5	10	14,9	11,0	4	17	1/4	3,2	10
168.014-6	27,4	18,7	10	15,4	13,0	6	17	1/4	3,2	12
168.014-8	30,3	22,5	10	17,8	14,8	8	17	1/4	3,2	14
168.014-10	34,3	27,2	10	20,5	18,4	10	17	1/4	4,2	17
168.014-12	37,0	29,3	10	22,9	21,0	12	21	1/4	4,2	20
168.038-6	28,7	18,7	11	15,4	13,0	6	21	3/8	3,2	12
168.038-8	32,0	22,5	11	17,8	14,8	8	21	3/8	3,2	14
168.038-10	36,3	27,2	11	20,5	18,4	10	21	3/8	4,2	17
168.038-12	38,0	29,3	11	22,9	21,0	12	21	3/8	4,2	20
168.038-16	40,5	32,5	11	24,0	26,0	16	24	3/8	4,3	-
168.012-6	34,2	18,7	13	15,4	13,0	6	24	1/2	3,3	12
168.012-8	34,3	22,5	13	17,8	14,8	8	24	1/2	4,2	14
168.012-10	38,8	27,2	13	20,5	18,4	10	24	1/2	4,2	17
168.012-12	40,5	29,3	13	22,9	21,0	12	24	1/2	4,2	20
168.012-16	43,0	32,5	13	24,0	26,0	16	24	1/2	4,3	-



153.014-6

Winkelsteckverschraubung mit Innengewinde, konisch, Gewinde nach ISO 7-1, drehbar


Artikel-Nr.	Ø D	Gewinde Rc	A	B	E	H	X1	C
153.018-4	4	1/8	7	23,0	17,5	14	10,0	14,9
153.018-6	6	1/8	7	24,4	19,0	14	12,0	15,7
153.018-8	8	1/8	7	27,3	22,8	14	14,0	17,7
153.018-10	10	1/8	7	27,3	27,2	17	17,0	20,7
153.014-4	4	1/4	10	26,0	17,5	17	10,0	14,9
153.014-6	6	1/4	10	27,4	19,0	17	12,0	15,4
153.014-8	8	1/4	10	30,3	22,8	17	14,0	17,7
153.014-10	10	1/4	10	34,3	27,2	17	17,0	20,7
153.014-12	12	1/4	10	37,0	29,6	21	20,0	22,9
153.038-6	6	3/8	11	28,7	19,0	21	12,0	15,7
153.038-8	8	3/8	11	32,0	22,8	21	14,0	17,7
153.038-10	10	3/8	11	36,3	27,2	21	17,0	20,7
153.038-12	12	3/8	11	38,0	29,6	21	20,0	22,9
153.038-16	16	3/8	11	40,5	32,5	24	23,5	24,0
153.012-8	8	1/2	13	34,3	22,8	24	14,0	17,7
153.012-10	10	1/2	13	38,8	27,2	24	17,0	20,7
153.012-12	12	1/2	13	40,5	29,6	24	20,0	22,9
153.012-16	16	1/2	13	43,0	32,5	24	23,5	24,0



167.014-6

Winkelsteckverschraubung 45° mit Außengewinde, zylindrisch, drehbar


Artikel-Nr.	L	A	B	C	E	Ø D	Ø d	H	Gewinde G	X1
167.005-4	34,7	20,2	4,0	16,2	14,9	11,0	4	10	M5	10
167.005-6	36,1	21,9	4,0	17,4	15,4	13,0	6	12	M5	12
167.018-4	39,0	23,2	5,5	16,2	14,9	11,0	4	12	1/8	10
167.018-6	42,0	24,4	5,5	17,4	15,4	13,0	6	14	1/8	12
167.018-8	47,5	27,1	5,5	20,6	7,8	14,8	8	14	1/8	14
167.018-10	53,1	29,7	5,5	23,1	20,5	18,4	10	17	1/8	17
167.014-4	40,5	24,7	6,5	16,2	14,9	12,0	4	12	1/4	10
167.014-6	43,5	25,9	6,5	17,4	15,4	14,0	6	14	1/4	12
167.014-8	49,0	28,6	6,5	20,6	17,8	14,8	8	17	1/4	14
167.014-10	54,1	30,7	6,5	23,1	20,5	18,4	10	17	1/4	17
167.014-12	60,4	32,8	6,5	26,0	22,9	21,0	12	21	1/4	20
167.038-6	45,0	26,2	7,5	17,4	15,4	13,0	6	14	3/8	12
167.038-8	50,5	30,1	7,5	20,6	17,8	14,8	8	20	3/8	14
167.038-10	55,6	32,2	7,5	23,1	20,5	18,4	10	20	3/8	17
167.038-12	61,4	33,8	7,5	26,0	22,9	21,0	12	21	3/8	20
167.012-6	48,5	30,9	9,5	17,4	15,4	13,0	6	14	1/2	12
167.012-8	54,0	33,6	9,5	20,6	17,8	14,8	8	24	1/2	14
167.012-10	59,1	35,7	9,5	23,1	20,5	18,4	10	19	1/2	17
167.012-12	64,9	37,3	9,5	26,0	22,9	21,0	12	24	1/2	20



154.014-6

Winkelsteckverschraubung 45° mit Außengewinde, konisch, Gewinde nach ISO 7-1, drehbar


Artikel-Nr.	L	A	B	C	E	Ø D	Ø d	H	Gewinde R	X1
154.018-4	38,5	22,7	7,5	16,4	14,9	11,0	4	10	1/8	10
154.018-6	42,0	24,4	7,5	18,0	15,7	13,0	6	12	1/8	12
154.018-8	48,0	27,6	7,5	20,9	17,7	14,8	8	14	1/8	14
154.018-10	53,6	30,2	7,5	23,5	20,7	18,4	10	17	1/8	17
154.014-4	41,5	25,7	9,5	16,4	14,9	11,0	4	14	1/4	10
154.014-6	44,5	26,9	9,5	18,0	15,7	13,0	6	14	1/4	12
154.014-8	50,0	29,6	9,5	20,9	17,7	14,8	8	14	1/4	14
154.014-10	55,6	32,2	9,5	23,5	20,7	18,4	10	17	1/4	17
154.014-12	61,9	35,2	9,5	26,3	22,9	21,0	12	21	1/4	20
154.038-6	46,0	28,4	10,5	18,0	15,7	13,0	6	17	3/8	12
154.038-8	51,5	31,1	10,5	20,9	17,7	14,8	8	17	3/8	14
154.038-10	56,6	33,2	10,5	23,5	20,7	18,4	10	17	3/8	17
154.038-12	62,9	36,2	10,5	26,3	22,9	21,0	12	21	3/8	20
154.012-6	49,5	31,9	13,5	18,0	15,7	13,0	6	21	1/2	12
154.012-8	55,0	34,6	13,5	20,9	17,7	14,8	8	21	1/2	14
154.012-10	60,1	36,7	13,5	23,5	20,7	18,4	10	21	1/2	17
154.012-12	65,9	39,2	13,5	26,3	22,9	21,0	12	21	1/2	20



146.0806

Verteiler-Steckanschluss für Leitungseinbau


Artikel-Nr.	Ø D1	Ø D2	E	F	B	X1	C1	C2	X2	X3	Y2
146.0604	6	4	19,0	36	57,6	12	15,7	14,9	12	12	12,5
146.0804	8	4	20,0	42	62,6	14	18,2	14,9	14	14	13,9
146.0806	8	6	20,3	42	62,6	14	18,2	15,7	14	14	13,9
146.1006	10	6	23,8	48	77,3	17	21,2	15,7	17	17	17,0
146.1008	10	8	24,3	48	77,3	17	21,2	18,2	17	17	17,0



162.006

Verteiler-Steckanschluss


Artikel-Nr.	Ø D	F	E	B	X1	C
162.004	4	36	19,0	57,0	10	14,9
162.006	6	42	20,3	61,0	12	15,7
162.008	8	48	24,0	81,6	14	17,8



147.0184


Verteiler-Steckverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel-Nr.	L	A	B	C	E	Ø D1	Ø D2	Ø d	H	Gewinde G	X1
147.0184	64,3	36	5,5	15,7	14,9	6	4	3,2	14	1/8	12
147.0144	69,9	42	6,5	17,7	14,9	8	4	3,2	17	1/4	14
147.0146	71,4	42	7,5	17,7	15,7	8	6	3,2	17	1/4	14
147.0388	91,1	48	7,5	21,2	18,2	10	8	3,2	20	3/8	17



Verteiler-Steckverschraubung, drehbar, konisches Aussengewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	Ø D	A	H	Gewinde R	E	F2	B	X1	C
174.0184	4	7,5	10	1/8	19,0	36	63,5	10	14,9
174.0186	6	7,5	12	1/8	24,0	42	68,0	12	15,4
174.0188	8	7,5	14	1/8	24,0	48	87,0	14	17,8
174.0146	6	9,5	12	1/4	24,0	42	70,5	12	15,4
174.0148	8	9,5	14	1/4	24,0	48	89,0	14	17,8
174.0388	8	10,5	14	3/8	24,0	48	90,7	14	17,8



175.0146

Verteiler-Steckverschraubung, drehbar, konisches Aussengewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde R	E	F	B	A	X1	C1	C2
175.0184	6	4	12	1/8	19,0	36	64,3	7,5	12	15,7	14,9
175.0146	8	6	14	1/4	20,3	42	70,9	9,5	14	17,7	15,7
175.0388	10	8	17	3/8	23,9	48	92,1	10,5	17	21,2	18,2



142.008

Y-Stecker


Artikel-Nr.	L	A	B	Ø D	Ø d	Ø P	X1
142.004	51,2	14,2	15,1	4	3,2	11,0	10
142.006	54,6	15,1	16,0	6	3,2	13,0	12
142.008	60,1	18,2	18,1	8	3,2	14,8	14
142.010	72,9	20,8	20,4	10	4,2	18,4	17
142.012	78,1	21,6	23,2	12	4,2	21,0	20



158.0806

Y-Stecker, Stutzen und Schlauchanschlüsse verschieden


Artikel-Nr.	L	A	B	Ø D1	Ø D2	Ø d	Ø p	X1
158.0604	53,7	10,0	15,4	4	6	3,2	13,0	10
158.0806	60,4	10,5	15,7	6	8	3,2	14,8	12
158.1008	72,3	13,4	17,7	8	10	3,2	18,4	14
158.1210	77,0	15,5	21,2	10	12	4,2	21,0	17



143.0608

Gerader Reduzierstecker (143.0612, 143.0812 und 143.1012 komplett aus Messing vernickelt)


Artikel-Nr.	Ø D1	Ø D2	B	C1	X1	C2
143.0406	6	4	39,5	17,0	12	14,9
143.0408	8	4	41,5	18,0	14	15,4
143.0608	8	6	41,5	18,0	14	17,8
143.0610	10	6	46,5	20,0	17	14,9
143.0612	12	6	40,5	23,5	20	15,4
143.0810	10	8	46,8	20,0	17	18,3
143.0812	12	8	46,8	23,5	20	18,3
143.1012	12	10	52,2	23,5	20	22,9



144.008

Verschlussstecker


Artikel-Nr.	Ø D	B	Ø P1	Ø P2	C
144.004	4	28	5	3	15,0
144.006	6	33	7	3	17,0
144.008	8	37	9	4	18,0
144.010	10	42	11	5	20,5
144.012	12	44	13	6	23,0



156.0606

Winkel-Verbindungsstücke 45°



Artikel-Nr.	L	A	B	C	Ø D	Ø d	Ø P	X1
156.0404	46,7	16,2	14,9	31,7	11,0	4	4	10
156.0606	51,2	17,4	15,4	34,9	13,0	6	6	12
156.0808	60,0	20,5	18,2	40,6	14,8	8	8	14
156.1010	68,8	23,1	20,5	46,5	18,4	10	10	17
156.1212	76,1	26,0	22,9	50,4	21,0	12	12	20



157.0606

Winkelverbindungsstücke 90°


Artikel-Nr.	L	A	B	Ø P	Ø d	Ø D	X1
157.0404	33,0	17,7	14,9	11,0	-	4	10,0
157.0606	36,2	18,7	15,4	13,0	3,2	6	12,0
157.0808	42,5	22,5	17,8	14,8	3,2	8	14,0
157.1010	50,8	27,2	20,4	18,4	4,2	10	17,0
157.1212	54,5	29,3	22,9	21,0	4,2	12	20,0



171.014-6

Winkelsteckverschraubung, 2 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde G	Ø K	Ø P	B	X1
171.018-4	43,8	22,5	14,8	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	5,5	10
171.018-6	43,8	21,5	15,4	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	5,5	12
171.018-8	43,8	24,5	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	5,5	14
171.014-6	58,0	23,5	15,4	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	6,5	12
171.014-8	58,0	26,4	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	6,5	14
171.014-10	58,0	29,9	19,7	8,3	10	17	1/4	17,8	18,4	6,5	17
171.014-12	58,0	30,8	22,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	6,5	20
171.038-8	60,7	28,4	18,2	11,5	8	24	3/8	21,9	14,8	7,5	14
171.038-10	60,7	31,9	19,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	7,5	17
171.038-12	60,7	32,8	22,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	7,5	20



164.014-6

Winkelsteckverschraubung, 2 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, konisches Gewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde R	Ø K	Ø P	B	X1
164.018-4	44,3	22,7	14,9	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	7,5	10
164.018-6	44,3	21,8	15,7	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	7,5	12
164.018-8	44,3	24,4	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	7,5	14
164.014-4	58,0	24,7	14,9	8,3	4	17	1/4	17,8	11,0	9,5	10
164.014-6	59,5	24,1	15,7	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	9,5	12
164.014-8	58,0	26,4	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	9,5	14
164.014-10	58,0	30,1	20,7	8,3	10	17	1/4	17,8	18,4	9,5	17
164.014-12	58,0	30,8	26,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	9,5	20
164.038-8	62,2	28,4	18,2	11,5	8	24	3/8	21,9	14,8	10,5	14
164.038-10	62,2	32,1	20,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	10,5	17
164.038-12	62,2	32,8	26,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	10,5	20



172.014-6

Winkelsteckverschraubung, 3 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde G	Ø K	Ø P	B	X1
172.018-4	59,1	22,5	14,8	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	5,5	10
172.018-6	59,1	21,5	15,4	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	5,5	12
172.018-8	59,1	24,5	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	5,5	14
172.014-6	79,5	23,5	15,4	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	6,5	12
172.014-8	79,5	26,4	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	6,5	14
172.014-10	79,5	29,9	19,7	8,3	10	17	1/4	17,8	18,4	6,5	17
172.014-12	79,5	30,8	22,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	6,5	20
172.038-8	82,2	28,4	18,2	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	7,5	14
172.038-10	82,2	31,9	19,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	7,5	17
172.038-12	82,2	32,8	22,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	7,5	20



165.014-6

Winkelsteckverschraubung, 3 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, konisches Gewinde nach ISO 7-1



Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde R	Ø K	Ø P	B	X1
165.018-4	59,6	22,7	14,9	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	7,5	10
165.018-6	59,6	22,1	15,7	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	7,5	12
165.018-8	59,6	24,8	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	7,5	14
165.014-6	81,0	24,1	15,7	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	9,5	12
165.014-8	81,0	26,8	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	9,5	14
165.014-10	81,0	30,3	20,7	8,3	10	17	1/4	17,8	18,4	9,5	17
165.014-12	81,0	31,1	26,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	9,5	20
165.038-8	83,7	28,8	18,2	11,5	8	24	3/8	21,9	14,8	10,5	14
165.038-10	83,7	32,3	20,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	10,5	17
165.038-12	83,7	33,1	26,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	10,5	20



173.014-6

T-Steckverschraubung, drehbar, mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde G	Ø K	Ø P	B	X1
173.018-4	28,5	45,0	14,8	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	5,5	10
173.018-6	28,6	42,6	15,7	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	5,5	12
173.018-8	28,5	47,8	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	5,5	14
173.014-6	37,5	46,7	15,7	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	6,5	12
173.014-8	36,5	51,8	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	6,5	14
173.014-10	37,4	59,2	20,7	8,4	10	17	1/4	17,8	18,4	6,5	17
173.014-12	36,5	61,6	22,6	8,3	12	17	1/4	18,0	21,0	6,5	20
173.038-8	39,2	55,8	18,2	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	7,5	14
173.038-10	39,2	63,6	20,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	7,5	17
173.038-12	39,2	65,6	22,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	7,5	20




166.014-6

T-Steckverschraubung, drehbar, mit Innensechskant, konisches Gewinde nach ISO 7-1

Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde R	Ø K	Ø P	B	X1
166.018-4	29,0	45,0	14,9	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	7,5	10
166.018-6	29,0	43,0	15,7	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	7,5	12
166.018-8	29,0	49,0	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	7,5	14
166.014-6	38,0	47,0	15,7	8,5	6	17	1/4	17,8	13,0	9,5	12
166.014-8	38,0	52,0	18,2	8,5	8	17	1/4	17,8	14,8	9,5	14
166.014-10	38,0	59,8	20,7	8,5	10	17	1/4	17,8	18,4	9,5	17
166.014-12	38,0	61,6	22,6	8,5	12	17	1/4	17,8	21,0	9,5	20
166.038-8	40,7	56,0	18,2	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	10,5	14
166.038-10	40,7	63,8	20,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	10,5	17
166.038-12	40,7	65,6	22,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	10,5	20




176.014-6



T-Steckverschraubung, 4 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde G	Ø K	Ø P	B	X1
176.018-4	43,8	45,0	14,8	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	5,5	10
176.018-6	43,8	42,4	15,4	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	5,5	12
176.018-8	43,8	48,3	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	5,5	14
176.014-6	58,0	46,2	15,4	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	6,5	12
176.014-8	58,0	51,8	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	6,5	14
176.014-10	58,0	59,0	20,7	8,3	10	17	1/4	17,8	18,4	6,5	17
176.014-12	58,0	61,6	22,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	6,5	20
176.038-8	60,7	55,8	18,2	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	7,5	14
176.038-10	60,7	63,0	22,0	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	7,5	17
176.038-12	60,8	65,6	22,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	7,5	20




174.014-6

T-Steckverschraubung, 4 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, konisches Gewinde nach ISO 7-1

Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde R	Ø K	Ø P	B	X1
174.018-4	44,3	45,0	14,9	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	7,5	10
174.018-6	44,3	43,0	15,4	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	7,5	12
174.018-8	44,3	49,0	17,8	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	7,5	14
174.014-6	59,5	47,0	15,4	8,5	6	17	1/4	17,8	13,0	9,5	12
174.014-8	59,5	53,0	17,8	8,5	8	17	1/4	17,8	14,8	9,5	14
174.014-10	59,5	59,8	20,5	8,5	10	17	1/4	17,8	18,4	9,5	17
174.014-12	59,5	61,6	22,9	8,5	12	17	1/4	17,8	21,0	9,5	20
174.038-8	62,2	57,0	17,8	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	10,5	14
174.038-10	62,2	63,3	20,5	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	10,5	17
174.038-12	62,2	65,6	22,9	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	10,5	20





177.014-6



T-Steckverschraubung, 6 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, zylindrisches Gewinde


Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde G	Ø K	Ø P	B	X1
177.018-4	59,1	45,0	14,8	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	5,5	10
177.018-6	59,1	42,4	15,7	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	5,5	12
177.018-8	59,1	47,8	18,2	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	5,5	14
177.014-6	79,5	49,0	15,4	8,3	6	17	1/4	17,8	13,0	6,5	12
177.014-8	79,5	51,8	18,2	8,3	8	17	1/4	17,8	14,8	6,5	14
177.014-10	80,6	60,0	20,7	8,1	10	17	1/4	17,8	18,4	6,5	17
177.014-12	79,5	61,6	22,6	8,3	12	17	1/4	17,8	21,0	6,5	20
177.038-8	82,2	55,8	18,2	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	7,5	14
177.038-10	82,0	63,5	20,7	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	7,5	17
177.038-12	82,2	65,6	22,6	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	7,5	20



175.014-6

T-Steckverschraubung, 6 Abgänge, drehbar, mit Innensechskant, konisches Gewinde nach ISO 7-1

Artikel-Nr.	L	A	C	Ø D1	Ø D2	H	Gewinde R	Ø K	Ø P	B	X1
175.018-4	59,6	45,0	14,9	6,0	4	14	1/8	14,0	11,0	7,5	10
175.018-6	59,6	43,0	15,4	6,0	6	14	1/8	14,0	13,0	7,5	12
175.018-8	59,6	49,0	17,8	6,0	8	14	1/8	14,0	14,8	7,5	14
175.014-6	81,0	47,0	15,4	8,3	6	17	1/4	17,8	11,0	9,5	12
175.014-8	81,0	53,0	17,8	8,5	8	17	1/4	17,8	14,8	9,5	14
175.014-10	81,0	59,8	20,5	8,5	10	17	1/4	17,8	18,4	9,5	17
175.014-12	81,0	61,6	22,9	8,5	12	17	1/4	17,8	21,0	9,5	20
175.038-8	83,7	57,0	17,8	11,5	8	20	3/8	21,9	14,8	10,5	14
175.038-10	83,7	63,8	20,5	11,5	10	20	3/8	21,9	18,4	10,5	17
175.038-12	83,7	65,6	22,9	11,5	12	20	3/8	21,9	21,0	10,5	20



224.06

Einpresshülsen, nur in Kunststoff einpressbar

Artikel-Nr.	L	A	B	$\varnothing K$	$\varnothing D$	$\varnothing p$	X1
224.04	11,3	7,3	2,4	8,0	4	7,9	10,0
224.06	11,9	7,8	2,5	10,0	6	9,9	12,0
224.08	13,7	9,2	3,5	12,0	8	11,9	14,0
224.10	15,2	10,5	4,0	15,1	10	14,8	17,0
224.12	17,6	12,3	4,7	17,6	12	17,4	20,0