

Typ »Inducord«[®], in Rollen a 40 m

Industriewasserschlauch für den Einsatz mit Betriebswasser, Gülle sowie leichten Säuren und Laugen.

Betriebsdruck: max. 10 bar
 Berstdruck: 30 bar
 Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
 Innenseele: SBR, schwarz, glatt
 Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
 Einlagen: Textileinlagen
 Biegeradius: ca. 6 x Innendurchmesser



Industriewasserschlauch

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen in mm	Schlauch-Ø innen in mm	Wanddicke in mm	Gewicht pro Meter in kg
3040.022	30,0	22,0	4,0	0,5
3040.025	35,0	25,0	5,0	0,6
3040.028	38,0	28,0	5,0	0,7
3040.032	43,0	32,0	5,5	1,0
3040.035	46,0	35,0	5,5	1,0
3040.038	50,0	38,0	6,0	1,1
3040.040	53,0	40,0	6,5	1,3
3040.042	55,0	42,0	6,5	1,4
3040.045	59,0	45,0	7,0	1,6
3040.048	61,0	48,0	6,5	1,6
3040.050	64,0	50,0	7,0	1,9
3040.060	74,0	60,0	7,0	1,7
3040.063	79,0	63,0	8,0	2,1
3040.070	84,0	70,0	7,0	2,5
3040.076	90,0	76,0	7,0	2,6
3040.080	96,0	80,0	8,0	2,7
3040.090	106,0	90,0	8,0	3,4
3040.102	118,0	102,0	8,0	3,5

⇒ ACHTUNG:

Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.
 Unsere Versandkostenpauschale kann hier leider nicht angerechnet werden.
 Wir versenden per Spedition und berechnen auf Selbstkostenbasis!