

Typ »Heduflex«[®], in Rollen a 40 m

aus Gummi, mit eingebetteter Stahldrahtspirale.

Geeignet für Betriebswasser, Gülle, leichte Säuren und Laugen.
 Sehr flexibel und physiologisch unbedenklich.



Vakuum: 0,8 bar
 Betriebsdruck: max. 10 bar
 Berstdruck: 30 bar
 Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C
 Innenseele: SBR, schwarz, glatt
 Außendecke: SBR, schwarz, stoffgemustert
 Biegeradius: ca. 8 x Innendurchmesser bis 100 mm
 ca. 10 x Innendurchmesser über 100 mm

Saug- und Druckschlauch, Gummi

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen in mm	Schlauch-Ø innen in mm	Wanddicke in mm	Rollenlänge in m	Gewicht/Meter in kg
3640.019	30,0	19,0	5,5	40,0	0,8
3640.025	35,0	25,0	5,0	40,0	0,9
3640.032	42,0	32,0	5,0	40,0	1,0
3640.038	50,0	38,0	6,0	40,0	1,2
3640.040	52,0	40,0	6,0	40,0	1,2
3640.051	63,0	51,0	6,0	40,0	1,6
3640.060	73,0	60,0	6,5	40,0	2,1
3640.063	76,0	63,0	6,5	40,0	2,4
3640.070	84,0	70,0	7,0	40,0	2,5
3640.076	90,0	76,0	7,0	40,0	2,9
3640.080	95,0	80,0	7,5	40,0	3,6
3640.090	105,0	90,0	7,5	40,0	3,4
3640.102	118,0	102,0	8,0	40,0	4,8

Saug- und Druckschlauch, Gummi, Rollen a 10 und 20 m

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen in mm	Schlauch-Ø innen in mm	Wanddicke in mm	Rollenlänge in m	Gewicht/Meter in kg
3640.076/20	90,0	76,0	7,0	20,0	2,9
3640.102/10	118,0	102,0	8,0	10,0	4,8
3640.102/20	118,0	102,0	8,0	20,0	4,8

⇒ **ACHTUNG:**

Der Versand dieser Schläuche erfolgt per Spedition ab Auslieferungslager Niederlande.

Unsere Versandkostenpauschale kann hier leider nicht angerechnet werden.

Wir versenden per Spedition und berechnen auf Selbstkostenbasis!