

Typ »aircube« mit Druckluftanschluss

Energieversorgungsampel wahlweise mit Normalstrom- und kombiniertem Normalstrom-Starkstromanschluss, sowie zusätzlichem Druckluftanschluss.

Gehäuse:	hochwertiger Industriekunststoff
Druckluftanschluss:	1 m Rohr mit Anschluss für Druckluftschlauch 20 x 13 mm, sowie 1 Zwei-Wege-Verteiler G 1/2
Integriert im Gehäuse:	Aufhängeöse und Griffhaken
Ausführung:	anschlussfertig verdrahtet
Anschluss:	2 Klemmen, 3-polig (EA 60), 1 Klemme, 3-polig (EA 61)
Schutzart:	IP 20



EA 60



EA 61

Versorgungseinheit »aircube«		
Art.-Nr.	Bestückung	Farbe
EA 60	4 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V	schwarz/gelb
EA 61	3 Schuko-Steckdosen 16 A 2p + E 230 V 1 CEEform-Steckdose 16 A 5p 400 V	schwarz/gelb

Zubehör für Versorgungseinheit »aircube«	
Art.-Nr.	Beschreibung
EA 201	Zugfeder für Modell »aircube«, Länge 200 mm, Länge max. 500 mm
EA 202	Kettenabhängung 2,5 m
EA 203	Kettenabhängung 5,0 m

Versorgungseinheit »aircube«				
Art.-Nr.	Länge in mm	Breite in mm	Höhe in mm	Gewicht in kg
EA 60	1370,0	150,0	190,0	2,8
EA 61	1370,0	150,0	190,0	2,8

Schaltplan für Art.-Nr. EA 61

