

aus Nylon 12 (PA)

Für den sicheren und effektiven Durchfluss von gasförmigen und flüssigen Medien. Platzsparend durch kleine Windungen, leichte Handhabung durch geringes Gewicht.
 Unerreichte Rückholkraft durch Nylon 12 (PA).

max. Betriebsdruck bei 23 °C: 22 bar (SP 5) / 16 bar (SP 6) / 13 bar (SP 8) /
 12 bar (SP 10) / 11 bar (SP 12)
 Betriebstemperatur: -40 °C bis +100 °C
 Anwendung: Luft, Gase, Öle, Fette, Kraftstoffe, organische und
 anorganische Stoffe

Spiralschlauch, beidseitig mit drehbarer Verschraubung und Knickschutzfeder

Art.-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch-Ø (mm)	Spiral-Ø außen (mm)	Windungen	Arbeitslänge max (m)
SP 5-250	1/8	4,7x3,1	38,0	36	2,5
SP 5-500	1/8	4,7x3,1	38,0	72	5,0
SP 5-750	1/8	4,7x3,1	38,0	108	7,5
SP 6-250	1/4	6,3x4,8	75,0	15	2,5
SP 6-500	1/4	6,3x4,8	75,0	30	5,0
SP 6-750	1/4	6,3x4,8	75,0	45	7,5
SP 8-250	1/4	7,9x6,3	75,0	15	2,5
SP 8-500	1/4	7,9x6,3	75,0	30	5,0
SP 8-750	1/4	7,9x6,3	75,0	45	7,5
SP 10-250	1/4	9,5x7,9	115,0	10	2,5
SP 10-500	1/4	9,5x7,9	115,0	20	5,0
SP 10-750	1/4	9,5x7,9	115,0	30	7,5
SP 12-250	3/8	11,8x9,5	140,0	8	2,5
SP 12-500	3/8	11,8x9,5	140,0	15	5,0
SP 12-750	3/8	11,8x9,5	140,0	23	7,5



SP 8-500

Spiralschlauch, ohne Anschlüsse

Art.-Nr.	Gewinde konisch	Schlauch-Ø (mm)	Spiral-Ø außen (mm)	Windungen	Arbeitslänge max (m)
SP 5	-	4,7x3,1	38,0	144	10,0
SP 6	-	6,3x4,8	75,0	140	22,5
SP 8	-	7,9x6,3	75,0	135	22,5
SP 10	-	9,5x7,9	115,0	90	22,5
SP 12	-	11,8x9,5	140,0	70	22,5



SP 6



SP 111

Drehbare Verschraubung mit Knickschutzfeder für Spiralschläuche aus Nylon

Art.-Nr.	Gewinde R	Schlauch-Ø (mm)	SW	Ausführung
SP 110	1/8	4,7x3,1	11	Messing
SP 111	1/4	6,3x4,8	14	Messing
SP 112	1/4	7,9x6,3	14	Messing
SP 113	1/4	9,5x7,9	15	Messing
SP 114	3/8	11,8x9,5	19	Messing



SP 102/1

Starre Verschraubung mit Knickschutzfeder für kalibrierte Schläuche

Art.-Nr.	Gewinde G	Schlauch-Ø (mm)	SW	Länge	Ausführung
SP 101/1	1/8	6x4	12	103,0	Messing
SP 101/2	1/8	8x6	12	106,0	Messing
SP 102/1	1/4	6x4	17	103,0	Messing
SP 102/2	1/4	8x6	17	106,0	Messing
SP 102/3	1/4	10x8	17	119,0	Messing
SP 102/4	1/4	12x9	17	123,0	Messing
SP 104/1	3/8	8x6	19	106,0	Messing
SP 104/2	3/8	10x8	19	119,0	Messing
SP 104/3	3/8	12x9	19	123,0	Messing