

in Rollen à 25m

DUO-Schläuche aus Polyamid PA 12.

PA 12 besitzt eine ausgezeichnete Schlag- und Kerbschlagzähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen bis -60 °C, ist korrosionsfest und für ein breites Anwendungsspektrum geeignet. Es hat eine niedrige Wasseraufnahme und daher eine gute Maßhaltigkeit bei wechselnder Umgebungsfeuchte.

PA 12 ist beständig gegen Fette, Öl, Kraftstoff, Hydraulikflüssigkeiten sowie gegen Alkalien und Salzlösungen.

Ausreichende UV-Beständigkeit ist nur bei schwarzer Einfärbung gegeben.

PA-DUO-Schläuche sind nicht geeignet für den Einsatz mit Steckverbindern.

Vakuumgeeignet bis 12x9 mm.

Temperaturbereich	-60 °C bis +100 °C
Farben	blau/schwarz
Shore-Härte	D 61
Berstdruck	3-facher Betriebsdruck



DUO-Schlauch, Polyamid 12, Temperaturbereich -60 °C bis +100 °C

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen / innen	max. Betriebsdruck bei 20 °C bar	Wanddicke (mm)	Mind.- biegeradius (mm)	Farbe	Gewicht g/m
259.11-DUO	6,0/4,0	27,0 bar	1,0	30,0	blau/schwarz	32,4
259.12-DUO	8,0/6,0	19,0 bar	1,0	40,0	blau/schwarz	45,2