

Typ »Sparklin«

Blauer Polyurethanschlauch mit Außenummantelung aus schwarzem Kunstharzmaterial. Diese Ummantelung schützt den innenliegenden PU-Schlauch gegen Schweißfunken. Die Ummantelung haftet nicht am Innenrohr und kann problemlos soweit entfernt werden, dass Anschlüsse mit konventionellen Fittings hergestellt werden können.

- schützt gegen Schweißfunken
- kein Knicken
- beständig gegen Öle, Fette, Säuren, Basen, Wärme, Alterung, UV-Licht
- sehr flexibel, hervorragend biegsam
- beständig gegen viele Chemikalien

Temperaturbereich: -40 °C bis +70 °C  
 Arbeitsdruck: abhängig von der Temperatur  
 12 bar bei 24 °C  
 5 bar bei 66 °C  
 Farbe: schwarz

Artikel-Nr.	Schlauch- durchmesser mm	Wandstärke Ummantelung mm	Wandstärke Schlauchseele mm	Rollenlänge m
189.50	6,0x4,0	0,762 +/- 0,127 (0,030" +/- 0,005")	1,0	25,0
189.51	8,0x5,0	0,762 +/- 0,127 (0,030" +/- 0,005")	1,5	25,0
189.52	12,0x8,0	0,762 +/- 0,127 (0,030" +/- 0,005")	2,0	25,0



189.52