

in Rollen à 25 m

Polyurethanschläuche zeichnen sich durch eine sehr hohe Flexibilität und damit verbundenen engen Biegeradien in einem weiten Temperaturbereich aus.

Sie haben eine hohe Abriebfestigkeit, eine sehr gute Kälteflexibilität, eine geringe bleibende Verformung nach Langzeitbelastung, sind gut beständig gegen Öle, Fette, aliphatische Kohlenwasserstoffe und Sauerstoff. Sie sind vakuumgeeignet.

Temperaturbereich -35 °C bis +60 °C
Shore-Härte D 52



DUO-Schlauch, Polyurethan

Artikel-Nr.	Schlauch-Ø außen (mm)	Schlauch-Ø innen (mm)	Wanddicke (mm)	max. Betriebsdruck bei 20 °C	Mind.-biegerad. (mm)	Gewicht (g/m)	Farbe
259.04-DUO	4,0	2,0	1,0	21	10,0	23,0	blau / schwarz
259.15-DUO	5,0	3,0	1,0	16	12,0	30,6	
259.16-DUO	6,0	4,0	1,1	14	20,0	42,8	
259.17-DUO	8,0	6,0	1,2	12	35,0	60,4	
259.18-DUO	10,0	8,0	1,2	9	60,0	78,0	