

Manuelle Einstellung des Abblasedrucks (Kontermutter).

Einstellhülse, Kontermutter,

Dichtkegel, Ventilkörper:

Dichtung:

Feder:

Betriebsdruck:

Betriebstemperatur:

Edelstahl 1.4305

aus FKM 75, 75+-5 Sh.A schwarz, 2 mm dick


Edelstahl 1.4310

0,5 bis 60,0 bar

max. 180 °C



218.21-ES



Abblaseventile aus Edelstahl, G 1/8

Artikel-Nr.	Gewinde G	Ansprechdruck	C (je nach Einstellung)	D	SW	do
218.10-ES	1/8"a	0,5 - 1 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.11-ES	1/8"a	1 - 4 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.12-ES	1/8"a	3 - 7 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.13-ES	1/8"a	6 - 12 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.14-ES	1/8"a	10 - 18 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.15-ES	1/8"a	16 - 32 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.16-ES	1/8"a	30 - 60 bar	27 - 34	7,0	16	3,0

Abblaseventile aus Edelstahl, G 1/4

Artikel-Nr.	Gewinde G	Ansprechdruck	C (je nach Einstellung)	D	SW	do
218.20-ES	1/4"a	0,5 - 1 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.21-ES	1/4"a	1 - 4 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.22-ES	1/4"a	3 - 7 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.23-ES	1/4"a	6 - 12 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.24-ES	1/4"a	10 - 18 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.25-ES	1/4"a	16 - 32 bar	27 - 34	7,0	16	3,0
218.26-ES	1/4"a	30 - 60 bar	27 - 34	7,0	16	3,0