

Messing blank

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit extrem kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.

Ideal einsetzbar für:

Medizintechnik, Dentaltechnik, Mess- und Regeltechnik, kleinere Druckluftwerkzeuge, Chemie, Labortechnik, Analysetechnik, Minipneumatik, Maschinenbau.

Betriebsdruck: 0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C



Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Messing

Feder, Sprengling, Kugeln:

nichtrostender Stahl

Dichtmaterial: NBR

Durchflusswerte:



243.08/2



243.08/4



243.08/6



243.08/8

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/1	M 5 außen	9	26,0	10,0	5,0	-	-
243.08/2	G 1/8 außen	11	28,0	10,0	7,0	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/3	M 5 innen	9	25,0	10,0	5,0	-	-
243.08/4	G 1/8 innen	12	28,0	10,0	7,0	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank mit Schlauchtülle

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/5	Tülle LW 3	-	35,0	10,0	13,0	-	-
243.08/6	Tülle LW 4	-	35,0	10,0	13,0	-	-

Schnellverschlusskupplung NW 2,7, Messing blank mit Schlauchanschluss

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.08/7	Schlauchanschluss 4 x 3	9	34,0	10,0	7,0	5,0	M7x0,5
243.08/8	Schlauchanschluss 5 x 3	9	34,0	10,0	7,0	5,0	M7x0,5
243.08/9	Schlauchanschluss 6 x 4	9	34,0	10,0	7,0	5,0	M8x0,5

Abteilung ZeDok

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -330


Fax 07125 9497-99

e-mail: zedok@riegler.de


Ausgabe 08/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen
www.riegler.de


1.2



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss

Einstecktüllen NW 2,7, Messing blank

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/1	Tülle LW 3	-	24,0	7,0	13,0	-	-
243.09/2	Tülle LW 4	-	24,0	7,0	13,0	-	-

Nippel NW 2,7, Messing blank, für Schlauch

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/3	Nippel für Schlauch 4 x 3	7	25,0	-	7,0	5,0	M7x0,5
243.09/4	Nippel für Schlauch 5 x 3	7	25,0	-	7,0	5,0	M7x0,5
243.09/5	Nippel für Schlauch 6 x 4	8	25,0	-	7,0	5,0	M8x0,5

Nippel NW 2,7, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/6	Nippel M 5 außen	7	18,0	-	5,0	-	-
243.09/7	Nippel G 1/8 außen	11	20,0	-	7,0	-	-

Nippel NW 2,7, Messing blank, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm	G mm
243.09/8	Nippel M 5 innen	7	17,0	-	5,0	-	-
243.09/9	Nippel G 1/8 innen	12	19,0	-	7,0	-	-



243.09/2




243.09/5




243.09/7




243.09/9




Tülle



Nippel für Schlauch



Außengewinde



Innengewinde