

- beidseitig absperrend -

Kupplungen, Einstecktüllen und Nippel sind mit Ventilen ausgerüstet, welche beim Kuppeln öffnen und somit den Durchgang gewährleisten.

Beim Entkuppeln schließen beide Ventile, ein Entweichen des Mediums wird verhindert.

Betriebsdruck: 0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur: -20 °C bis +100 °C

Gehäuse, Hülse und Ventilkörper: Messing

Feder, Sprengling,

Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: NBR

Medien: Druckluft, Wasser, neutrale Gase und Flüssigkeiten



243.01-B





243.33-B



243.45-B

Durchflusswerte:



Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.01-B	G 1/4 außen	22	41,1	24,8	9,0
243.02-B	G 3/8 außen	22	41,1	24,8	9,0
243.03-B	G 1/2 außen	22	44,1	24,8	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11-B	G 1/4 innen	22	41,1	24,8	9,0
243.22-B	G 3/8 innen	22	41,1	24,8	9,0
243.33-B	G 1/2 innen	24	44,1	24,8	10,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, beidseitig absperrend, Messing mit Schlauchtülle

Artikel-Nr.	Anschluss (A)	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44-B	Tülle LW 6 mm	21	58,0	24,8	25,0
243.45-B	Tülle LW 9 mm	21	58,0	24,8	25,0
243.46-B	Tülle LW 13 mm	21	58,0	24,8	25,0

Abteilung ZeDok

Tel. 07125 9497-41,-42, -53, -330







Fax 07125 9497-99

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 08/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

1.2



Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing

Artikel-Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.06-B	Tülle LW 6 mm	21	60,0	25,0
243.07-B	Tülle LW 9 mm	21	60,0	25,0
243.10-B	Tülle LW 13 mm	21	60,0	25,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.48-B	Nippel G 1/8 außen	22	44,5	9,0
243.50-B	Nippel G 1/4 außen	22	43,1	9,0
243.51-B	Nippel G 3/8 außen	22	43,1	9,0
243.52-B	Nippel G 1/2 außen	22	46,1	12,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, beidseitig absperrend, Messing, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung (A)	SW mm	L mm	L1 mm
243.54-B	Nippel G 1/8 innen	22	43,1	9,0
243.55-B	Nippel G 1/4 innen	22	43,1	10,0
243.56-B	Nippel G 3/8 innen	22	43,1	9,0
243.57-B	Nippel G 1/2 innen	24	46,1	9,0